

El-nr 12 267 29

## Stive rør 32mm UV Ultra LSZH, 750N

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Varenummer: 12 267 29

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 30

Farge: Svart

Vekt: 6,3 kg

UV-bestendig: Ja



### Brukerområde:

Utendørsbruk: ✓

Innendørsbruk: ✓

Innfelt montering i vegg: ✓

I betong: ✓

Innfelt montering i undertak: ✓

Prefabrikkert: ✓

### Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Smussavvisende
- Halogenfrie

## Teknisk informasjon

### Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	27 mm
Ytterdiameter	32 mm
m/forp	30 m
m/pall	1890 m
Vekt	6,3 kg

## Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-beständig	EN 50618:2015-12	✓

## Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	JA

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™