



El-nr 12 267 31

Stive rør 50mm UV Ultra LSZH, 750N

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Varenummer: 12 267 31

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 15

Farge: Svart

Vekt: 6,225 kg

UV-bestendig: Ja

Brukerområde:

| | |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk: | ✓ |
| Innendørsbruk: | ✓ |
| Innfelt montering i vegg: | ✓ |
| I betong: | ✓ |
| Innfelt montering i undertak: | ✓ |
| Prefabrikkert: | ✓ |

Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Smussavvisende
- Halogenfrie

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|---------------|----------|
| Farge | Svart |
| Innerdiameter | 43,8 mm |
| Ytterdiameter | 50 mm |
| m/forp | 15 m |
| m/pall | 600 m |
| Vekt | 6,225 kg |

Materialensgenskaper

| Egenskap | Standard | |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 | ✓ |
| Halogenfritt | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 | ✓ |
| Selvslukkende | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 | ✓ |
| UV-bestendig | EN 50618:2015-12 | ✓ |

Tekniske funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiale | Polypropylén |
| Trykk | 3 / Medium 750N |
| Motstand | Medium (2J) (IK10) |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C |
| Høyeste temperatur for installasjon | +105°C |
| Selvslukkende | JA |

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™