



El-nr 12 267 46

## Rørbend 16 mm

Halogenfrie hvite rørbøyer for en fin kompletterende installasjon. Rørbøyen har en bøyradius å 90°.

Varenummer: 12 267 46

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Färg:

Vikt: 0,1 kg

Antal per förpackning: 50

### Brukerområde:

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Utendørsbruk:                 | <input type="checkbox"/>            |
| Innendørsbruk:                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Innfelt montering i vegg:     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| I betong:                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Innfelt montering i undertak: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prefabrikkert:                | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Teknisk informasjon

### Förpackning

|               |      |
|---------------|------|
| Farge         | Hvit |
| Innerdiameter | 16   |
| mm/st         | -    |
| st/forp       | 50   |

### Materialegenskaper

| Egenskap   | Standard                   |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Standard 1 | IEC 61034-2                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standard 2 | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Egenskap   | Standard                              |
|------------|---------------------------------------|
| Standard 3 | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 |



### Tekniska funksjoner

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiale                           | Polypropylén          |
| Trykk                               | "3 Medium 750N"       |
| Motstand mot slag                   | "4 Tungt (6J) (IK08)" |
| Laveste temperatur for installasjon | "4 -25°C"             |
| Høyeste temperatur for installasjon | "3 +105°C"            |
| Selvslukkende                       | JA                    |

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**