


PVC 16 MM 750N / 3M



Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

Färg	Beige
Antall meter i forpakning	102 m
Vikt	0,067 kg
Diameter	13 mm
Ytterdiameter	16 mm
Material	PVC
Tryck	750N
Klassificering	3321
Materialegenskaper	Selvslukkende
Standarder	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
Motstånd	2J
Kvalitetsmärken	CE
PVC rør til el-installasjon 750N	16mm

Technical information

Förpackning

Farge	Beige
Innerdiameter	13 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/pall	7854 m
Vekt	0,067 kg

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

Related products



Rørbend PVC 16 mm BG

El-nr: 12 267 80



Skjøtemuffe 16 mm WT

El-nr: 12 267 40



Rørbend 16 mm WT

El-nr: 12 267 46



PP 16 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 20



PP UV 16 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 26



AP klammer 16 mm

El-nr: 13 064 40