

12 Bokser

Takbokser

Flexi+ bokser

Tilbehør bokser

Multibokser

Dekkløkk

Click-Fix

Bokser med tilbehør for
Tehalit kanalKoblingsbokser

- 73-3 Koblingsboks PH

- Koblingsboks 76

- Koblingsboks 77 PH

- Koblingsboks 78 IP44

- H78/44 Kobl.boks tom
IP44 PH

- Koblingsboks 78 IP55

- 80/55 Koblingsboks
IP55 PH- 82/55 Koblingsboks
IP55 PH- H78/44 Kobl.boks tom
IP44 SO- Koblingsboks 87 IP65
PH- Koblingsboks 87 IP65
Antrasitt- Koblingsboks 87 med
strekklavl.- 80/55 Koblingsboks
IP55 Ant.

Tilbehør koblingsbokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringsystemer



Koblingsboks 87 IP65 PH

Elnummer: 1240187
 Varenummer: EKO07052
 EAN: 7020160705211
 Pakningsantall: 5
 Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- Merk alle Qr
- [87 koblingsboks.jpg](#) Vis 
- [Datasheet1240187.pdf](#) Vis 
- [FDVdok1240187.pdf](#) Vis 

LAST NED SOM ZIP-FIL 

Produktinformasjon:

87 koblingsboks er en støvtett og spylesikker koblingsboks, med kapslingsgrad IP65 av høy kvalitet, for installasjon i krevende omgivelser. Koblingsboksen opprettholder sine egenskaper helt ned til -25°C. 12 høykvalitetsmembraner for kabelinnføring rundt boksen, og to i bunnen, gjør koblingsboksen meget brukervennlig, samtidig som de opprettholder IP graden. Membranene kan enkelt fjernes for å montere skapmuffe eller kabelnipler. Skruerbrønnene er tilpasset skruer med stort skivehode. Strekkavlaster for kabel kan bestilles separat el.nr: 12 401 89. Koblingsboksen kan forsegles i to av hjørnene. Boksen er halogenfri og gir ingen skadelige gasser ved eventuell brann eller høye temperaturer. Den har en brannmotstand på 650°C og er NEMKO godkjent.

Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm², eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm². Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering.

- 54 Termostater
- 66 Trafo
- 69 Svakstrømsprodukter
- 88 Verktøy

Utgåtte produkter

Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge.

Teknisk spesifikasjon:

IP65

400V

Farge: Polarhvit

Mål: 87x87mm

Koblingsboksen er godkjent for:

1,5mm² - 6 koblingsklemmer - Max 20 ledere

2,5mm² - 5 koblingsklemmer - Max 15 ledere

Halogenfri

Kalde omgivelser ned til -25°C

Mulighet for strekkavlaster