

## Koblingsboks

# Abox 160-16<sup>2</sup>



## Abox 160-16<sup>2</sup>

### Koblingsboks

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 81641001  
E-nummer: 1243510  
Dimensjoner: 180 x 180 x 91 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606),  
Ui=690V, med IP54 monteringsstusser, M40,  
Tetningsområde 17 - 30 mm, med skrukork M40,  
med plomberingssett

**grå, med høytliggende skruklemmer,  
5-polet - 16 mm<sup>2</sup> (4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>)**



Til industrielt produkt:  
<https://www.spelsberg.no/p/49041601>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	uten
maks. ledertverrsnitt:	16 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II

### Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

### Dimensjoner

Lengde:	180 mm
Bredde:	180 mm

## Dimensjoner

Høyde:	91 mm
--------	-------

## Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brannegenskap iht. UL 94:	HB
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1 Nm
Slagfasthet:	IK07

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

## Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

## Tilbehør

---

KS M20 - Kombisett

---

KS M25 - Kombisett

---

KS M25-gro - Kombisett

---

KS M32 - Kombisett

---

KST M25-17 - Kombistuss

---

KST M25-33 - Kombistuss

---

KST M32 - Kombistuss

---

WST M20 - Skrukork

---

WST M25 - Skrukork

---

WST M32 - Skrukork

---

WST M40 - Skrukork

---

WNI M20 - Skrunippel

---

WNI M25 - Skrunippel

---

WNI M32 - Skrunippel

---

SNI M20 - Nivåplugg

---

SNI M25 - Nivåplugg

---

SNI M32 - Nivåplugg

---

SNI M40 - Nivåplugg

---

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

---

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

---

AST M25 - Påmonteringsstuss

---

AST M32 - Påmonteringsstuss

---

AST M40 - Påmonteringsstuss

---

VST M20 - Skrukork

---

VST M25 - Skrukork

---

VST M32 - Skrukork

---

VST M40 - Skrukork

---

DMS M20/w - M20, hivt

---

DMS M25/w - M 25, hvit

---

DMS M20 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M40 - Dobbelmembranstuss

---

BST M20/sw - Lufttestuss

---

BST M20 - Lufttestuss

---

RST M20 - Rørstuss

---

RST M25 - Rørstuss

---

RST M32 - Rørstuss

---

Abox 160 KLS-16<sup>2</sup> - Terminalblokk

---

NS35-144/2 - DIN-skinne

---

Abox 160 MPI - Monteringsplate

---