

ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE66

Kode	KE66
GTIN	6418677191947
El nummer	1261840
Navn	Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro Tapping block, grey, Al 6-50 mm ² , Cu 2.5- 50 mm ²
Beskrivelse	Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm ² .
Selger	Ensto Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Material

Tildekning: Polyamid

Funksjoner

Antall endeavslutningspunkter: 4
Antall poler: 1
Montering: DIN-skinne
Skruhode: Heksagon
Størrelse på skruhode: 5 mm

Temperaturer

Driftstemperatur: ≤ 80 °C

Annet

ETIM Class: EC000897

Farger

Farge: Grå

Forurensingsnivå: 3

Sertifikater

Kortslutningsklasse:	A
Standard merking:	UL 1059,EN 61238-1,EN 60947-7-1
UL kategori:	XCFR2
UIL-fil nummer:	E192532,E192532

Mål

Lederstørrelse:	1/0-6
Ledertverrsnitt:	Cu 2,5-50 Al 6-50
Mål l x b x h:	49 x 29.8 x 43
Net Weight:	0,049 kg
Vekt:	0,049 kg

USA-spesifikk

Max spenning:	600 V
---------------	-------

Elektriske verdier

Nominell isolasjonsspenning:	800 V
Nominell strøm:	Cu 160 A, Al 145 A

Mekanisk

Tiltrekningsmoment:	4 Nm (2.5-4mm ²), 12 Nm (6-50mm ²)
---------------------	--

ETIM

Etim

Colour:	Grey
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	2,5 ... 35 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	25 ... 35 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	2,5 ... 50 mm ²
Connection position:	Sideways
Explosion-tested version 'Ex e':	False
Height at lowest possible mounting height:	43 mm
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Length:	49 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of clamp positions per level:	4
Number of levels:	1
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Rated current I _n :	145 A
Rated voltage:	800 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection

Width/grid dimension: 29,8 mm

Emballasje

Standardpakke

Enhet: PCE
Pakkestørrelse: 30
Dybde: 218 mm
Bredde: 218 mm
Høyde: 126 mm
Vekt: 5,402 kg
Volum: 5,988024 l