



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller komponent type	Mini kanal
Produktkompatibilitet	Mini kanal

Alternativer

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Kanaldimensjoner	18 x 20 mm
Festemetode	Pre-punched fixing hole 100 mm Power cable: screw-fixed
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Antall pr. sett	42 m
Omgivelsestemperatur drift	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	18 mm

Miljø

standarder	73/23/EEC EN 50085-1: 2005 EN 50085-2-1: 2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK06

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbps;informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.