

HWPP

Helawrap kabelbeskyttelse

Egenskaper og fordeler


Helawrap benyttes for å bunte og beskytte kabler innen elektrisk industri, skapbygging, maskinproduksjon og bilindustri, der bevegelse og vibrasjon er et faktum.

Helawrap i 25 meters lengder er tidsbesparende løsning for industrielle applikasjoner. Takket være utmerket motstandsdyktighet mot flammer, er Helawrap i Polyamid 6 V0 det anbefalte produktvalget der brannbeskyttelse er viktig, for eksempel i kollektivtrafikk.

Helawrap i praktiske 2-meters lengder er spesielt velegnet for husholdnings- og kontorapplikasjoner. Med dette produktet er det slutt på kabelkaos i PC- TV- Hi-Fi kabler m.m.

Materialdata

Materiale	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-60°C til +110°C, kortvarig +140°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



Komplett utvalg for hjem- og kontorapplikasjoner.

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bunte Ø max.	Veggtykkelse (WT)	Mont. verktøy
HWPP 25 m lengder m/verktøy						
161-64101	13 452 35	HWPP8	Sort (BK)	9	0,75	HAT8
161-64201	13 452 36	HWPP16	Sort (BK)	16	0,80	HAT16
161-64301	13 452 37	HWPP20	Sort (BK)	21	0,95	HAT20
161-64401	13 452 38	HWPP25	Sort (BK)	27	1,05	HAT25
161-64501	13 452 39	HWPP30	Sort (BK)	32	1,30	HAT30

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bunte Ø max.	Veggtykkelse (WT)	Mont. verktøy
HWPP 2 m lengder m/verktøy						
161-64204	13 453 81	HWPP16L2	Sort (BK)	16	0,80	HAT16
161-64404	13 453 83	HWPP25L2	Sort (BK)	27	1,05	HAT25

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Helawrap, den raske og enkle løsningen for å rydde opp i kabelkaos, tilgjengelig i 2 størrelser og 3 farger



Legg inn en eller flere kabler i åpningen på monteringsverktøyet



Trekk deretter ganske enkelt monteringsverktøyet gjennom Helawrap.



Plasser monteringsverktøyet i enden av Helawrap kabelbeskyttelse.