



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5,5 Mm betong 5,5 mm murstein
Minimum drilling depth	20 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)






### Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,15 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,3 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,15 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 40 kg for betong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 15 kg for betong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 30 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 15 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Hvit
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	16,5 mm

### Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0,0004 kg

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 <a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	 <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------