



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 mm murstein 5.5 mm betong 5 mm ALC concrete
Bordybde	>= 25 mm
Skrue diameter	3.5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Alternativer

Praktisk lastekapasitet	0.4 kN shear solid brick 4.5 0.2 kN pull-out load solid brick 6 0.1 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 0.5 kN shear betong C25 4.5 0.25 kN pull-out load betong C25 6 0.04 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Praktisk lastekapasitet	50 kg shear betong C25 4.5 25 kg pull-out load betong C25 6 40 kg shear solid brick 4.5 20 kg pull-out load solid brick 6 10 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 4 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5.5 mm
Lengde	22 mm

Miljø

antall pr. sett	Sett á 500
salg per udelelig kvantitet	1
vekt	0.00035 kg

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.