



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 mm murstein 5.5 mm betong 5 mm ALC concrete
Bordybde	>= 40 mm
Skrue diameter	3.5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Alternativer

Praktisk lastekapasitet	0.04 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6 0.6 kN shear betong C25 4.5 0.4 kN pull-out load betong C25 6 0.5 kN shear solid brick 4.5 0.3 kN pull-out load solid brick 6 0.15 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5
Praktisk lastekapasitet	60 kg shear betong C25 4.5 4 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6 40 kg pull-out load betong C25 6 50 kg shear solid brick 4.5 30 kg pull-out load solid brick 6 15 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5.5 mm
Lengde	35 mm

Miljø

antall pr. sett	Sett av 250
salg per udelelig kvantitet	1
vekt	0.00052 kg

&nbpsInformasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.