



### Hovedkarakteristikk

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                                          |
| Produkt eller komponent type | Veggplugg                                         |
| Kortnavn utstyr              | TP                                                |
| Tilgjengelig utstyr          | Without screw                                     |
| Applikasjon                  | Lett installasjon                                 |
| Bordiameter                  | 8 mm murstein<br>8 mm betong<br>7 mm ALC concrete |
| Bordybde                     | >= 45 mm                                          |
| Skrue diameter               | 5...6 mm                                          |
| Materiale                    | PEHD (polyetylen med høy tetthet)                 |

### Alternativer

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praktisk lastekapasitet    | 1.2 kN shear betong C25 4.5<br>0.8 kN pull-out load betong C25 6<br>0.7 kN shear solid brick 4.5<br>0.4 kN pull-out load solid brick 6<br>0.25 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5<br>0.1 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6 |
| Praktisk lastekapasitet    | 25 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5<br>120 kg shear betong C25 4.5<br>80 kg pull-out load betong C25 6<br>70 kg shear solid brick 4.5<br>40 kg pull-out load solid brick 6<br>10 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6       |
| Fargenyanse                | Brun                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur drift | -50...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diameter                   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lengde                     | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Miljø

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| antall pr. sett             | Sett á 100 |
| salg per udelelig kvantitet | 10         |
| vekt                        | 0.00138 kg |