



1005008 (13 804 35)

Thorsman TP2B plast plugg, pakke av 100stk (BRUN)



Last ned produktdatablad for 1005008

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør

Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon Skjul

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	8 mm murstein 8 mm betong 7 mm ALC concrete
Bordybde	>= 45 mm
Skrue diameter	5...6 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær Skjul

Praktisk lastekapasitet	1.2 kN shear betong C25 4.5 0.8 kN pull-out load betong C25 6 0.7 kN shear solid brick 4.5 0.4 kN pull-out load solid brick 6 0.25 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 0.1 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Praktisk lastekapasitet	25 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 120 kg shear betong C25 4.5 80 kg pull-out load betong C25 6 70 kg shear solid brick 4.5 40 kg pull-out load solid brick 6 10 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Fargenyanse	Brun
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	40 mm

Miljø Skjul

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0.00138 kg

