



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	5 mm
Bordybde	>= 42 mm
Skrue diameter	3 mm

Alternativer

Fargenyanse	Klar
Materiale	PA (polyamide) nail plug Stål electroplated screw
Praktisk lastekapasitet	0.3 kN shear betong C25 4.5 0.1 kN pull-out load betong C25 6 0.3 kN shear solid brick 4.5 0.1 kN pull-out load solid brick 6
Thickness	0...5 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	60 mm

Miljø

antall pr. sett	Sett á 100
vekt	0.0029 kg

Bærekraftig

Bærekraftig	7315881149605
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	7315881149605
Destruksjons-instruks	7315881149605

&nbpsInformasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoenalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.