



Art.navn:	Dimmer Uniled+ 325 slave
Art.nr:	SE45014
El.nr:	1404471
GTIN:	5703102207548

Generelt

Slavedimmer for UNILED+ uten tilkobling av last.

Beskrivelse

Styr lyset fra inntil fem ulike steder med slavedimmer for UNILED+. Slavedimmeren kobles mot UNILED+ 350W Trykk/Vri slik at samme lyskilde kan styres fra flere steder. Slavedimmeren har elektronisk overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse.

OBS! Slavedimmeren kan kun benyttes sammen med Uniled+ 350, El.nr: 14 044 70

Informasjon

MONTERING Slavedimmeren monteres i standard veggbox eller påveggskappe med el.nr: 54 913 49. **FUNKSJON** Slavedimmeren skal ikke tilkobles last. Den trenger 230V AC som driftsspenning, og en leder som går mellom slavedimmer og UNILED+ 325. **BETENING** Slavedimmer for UNILED+ 325 betjenes med trykk/vriknapp i front.

Tekniske data

Belastning	Elektronisk kortslutningsvern
Kortslutningssikring	
Mål	84 x 84 x 50 mm
Annet	Tilkobles ikke last
Informasjon/Beskyttelse	
Betjening	Trykk/vri
Kapslingsklasse	IP 20
Internt vern	Elektronisk overbelastningsvern, elektronisk kortslutningsvern
Inngang/Utgang	
Driftsspenning	230V AC $\pm 10\%$, 50 Hz