




FDV dokument 1411680

Produkt: EasyPir universal 10A I RS RH
El-nummer: 1411680
Vareno: EKO30149
EAN: 27020161301492
Pakningsant.: 1
Farge: Renhvit



Produktbeskrivelse:

RS Nordic EasyPIR 10A Universal er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboкс og i alle RS Nordic kombinasjonsplater. Detektoren har et registreringsområde på hele 160°, og kan settes opp med en master slave løsning. Du kan totalt koble sammen 3 detektorer, en master og to slaver, det gjør det til et genialt produkt til for eksempel gang, korridorer og trappeganger.

Som enkeltstående detektor kan den for eksempel brukes for å styre lys i bad, boder, toaletter og mindre rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet. Detektoren har innstillinger for lysfølsomhet og gangtid (1 sek 30 min) etter siste deteksjon. EasyPIR er utstyrt med trykkbryter for overstyring av syklus av/på.

Detektoren krever tilkobling av begge faser.

EasyPIR 10A Universal kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom den skal monteres i en RS Nordic flerhullsramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Monteringshøyde: 1-1.4m. Maks belastning: 2200W ohmsk last, 200W LED. RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Arbeidsspenning: 230V 50Hz
LED:200W
Ohmsk belastning: 2200W
230V halogen: 2000W
Magnetisk transformator: 500VA
Elektronisk transformator: 1050VA
Sparepærer: 200W
Motorer 1000VA
Kapasitiv last:10A, 140 μ F
Omgivelsestemperatur -5 - +45°C
Max kurssikring 16A.
Horizontal deteksjonsvinkel: 160°
Deteksjonsavstand: max 8m
Monteringshøyde: 1-1,4m
Plastkapsling: halogenfri
Festering: Stål
Kapslingsklasse: IP20
Skruer tilkoblingsklemmer for 1,5-2,5mm² PN/PR,
Tiltrekkingsmoment: 0,5Nm
Maks 3 detektorer i master/slave
«Uendelig» med tilkoblinger av impulsbrytere, maks 50 meter
Deteksjonsområde: 160 °, Ca. 8m.
Detektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO, FIMKO
Farge: Renhvit
Fargekode: RAL 9003

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01