



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk

Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
- [Brytere](#)
 - [ELKO Plus brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 brytere og tilbehør](#)
 - [RS16 innfelte brytere](#)
 - [RS16 Brytere innfelt hurtigklemme](#)
 - [RS16 Brytere påvegg](#)
 - [RS16/2 P av-på m/lys PH](#)
 - [RS16/2M P markise bryter PH](#)
 - [RS16 Brytere påvegg hurtigklemme](#)
 - [Bryter vanntett IP55](#)
 - [Bryter vanntett IP55 med lys](#)
 - [Admiral bryter IP44 Sort](#)
 - [Tilbehør RS16 brytere](#)
 - [Rammer](#)
 - [Påveggskapper](#)
 - [Dimmere](#)
 - [Tilbehør dimmere](#)
 - [Fotocelle](#)
 - [Bevegelsesfølere](#)

- [Tidsbrytere](#)
- [Dørklokke](#)
- [Markeringslys](#)
- [Nattlys](#)
- [Universal relé 13 A](#)
- [Reguleringsbrytere](#)
- [Nøkkeltortbrytere](#)
- [Ledningsbryter 1-pol](#)
- [Dreiebryter/Nødstop](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringsystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)



RS16/2M P markise bryter PH

Elnummer: 1411892
Varenummer: EKO05869
EAN: 7020160586919
Pakningsantall:5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

- Merk alle Qr
- [Bruksanv5869.pdf](#) Vis
- [Datasheet1411892.pdf](#) Vis
- [FDVdok1411892.pdf](#) Vis
- [Godkj5869.pdf](#) Vis
- [Kobl5869.gif](#) Vis
- [Maal5869.gif](#) Vis
- [Strek5869.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Påveggbryter med skrutilkobling spesielt egnet for småmotorer, som f.eks markiser og persienner.

Vippestykkene er merket med pil-symboler for kjøring opp og ned.

Leveres med bakplate som fungerer som mal.

Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

Teknisk spesifisering:

Påveggbryter Markise 2M

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 38mm

Halogenfri.

2M

16 A. 250V.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Polarhvit.

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no