



Hovedkarakteristikk

| | |
|------------------------------|--------|
| Serie | Exxact |
| Produktspekter | Exxact |
| Produkt eller komponent type | Dimmer |

Alternativer

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmertype | Transistor |
| Dimmerkontroll | Vri- og trykkfunksjon |
| Start/stopp | Rotary push type |
| Bryterfunksjon | 2-pol |
| Lasttype | Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Electronic transformer : |
| Effektområde | Incandescent lamp : 40...315 W Halogen lamp : 40...300 W Electronic transformer : 40...315 W |
| Merkestrøm | 10 A - 230 V AC |
| Type vern | Kortslutnings- og automatisk overspenningsvern |
| Tilkoblinger | Skruklemmer |
| Type skruhode | Pozidriv Nr 1 og kombi |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Fargetone | Hvit |
| Materiale | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) |
| Montering av enhet | Innfelt |
| Innbyggingsdybde | 32 mm |
| Høyde | 71 mm |
| Bredde | 71 mm |
| Dybde | 24 mm |
| Produktkompatibilitet | Ferdigstilles med Exxact ramme |

Miljø

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| standarder | EN 60669-1 EN 60669-2-1 |
| produktsertifikater | CE |
| IP-grad | IP20 (også med synlige deler fjernet) |

Bærekraftig

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig | Green Premium produkt |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Destruksjons-instruks | Krever ingen spesiell avfallshåndtering |