



FDV dokument 1471458

Produkt: RS16/1000 LRI dimmer PH
El-nummer: 1471458
Vareno: EKO03967
EAN: 7020160396716
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse:

1000LRI er en dimmer spesielt egnet til lysrør og induktive laster. Den er også egnet for glødelamper, 230V halogenlamper, små motorer og jernkjerne trafoer. Følgende typer lysrør kan tilkobles: 26mm Lysrør med elektronisk forkobling eller 38mm lysrør med glødetrafo
Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Dimmerknapp og sentralplate i ELKO Plus design leveres som tilbehør.

ELKO AS


E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 40-1000W
-230V Halogen: 40-900W
-Jernkjernetrafo: 60-900VA
-Lysrør med elektronisk forkobling: 26x36W, 54x18W, 16x58W, 26x24W -
Bunnlast må benyttes
-Lysrør 40W: 10x40W - Bunnlast må benyttes.
-Motor: 60-600VA - 1fas
Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strømsikring med
automatisk tilbakestilling.
NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes
og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Trykk
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 32mm

Målskisse



Koblings skjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01