

Bevegelsesdetektor IS 2360



Enkel og flott bevegelsesdetektor i et flatt design. Sensoren har en rekkevidde på 3,5 m i hver retning ved tangential bevegelse, og 2 m i hver retning ved radial bevegelse. Kan også leveres i multipack (24 stk i hver pakning), men da med et minimum antall på 10 stk multipack (240 stk). Leveringstid på multipack er ca 6 uker. Tids-og luxinnstilling gjøres enkelt på potmeteret skjult bak dekselet.

Bruksområde: For montering utenpåliggende i tak både ute og inne. Egner seg best i mindre rom for deteksjon av gående bevegelser, som f.eks. boder, garasjer, carport, hobbyrom, toalett og entré.

Tekniske data:

EAN:	4007841006556 4007841007485 (Multipack)
Mål (h x b x d):	Ø 115 x 50 mm
Spennings:	220-240V, 50/60Hz
Sensor:	IR (Passive infrared)
Effekt:	Maks 2000 W (Ohmsk last) Maks 1000 W (Induktiv last $\cos \phi = 0,5$ F.eks lysrør) Maks 8 elektroniske ballaster (kapasitiv last $C \leq 176 \mu$ f.eks LED, lysrør)
Deteksjonsvinkel:	360° med 160° åpningsvinkel
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	8 sek. – 35 min.
Manuell overstyring:	valgfritt, 4 timer
Beskyttelsesart:	IP 54, Klasse II
Materiale:	ABS, PE (linse)