



Elnummer: 1478423

**Bruksområde:** Innen- og utendørs på vegg for detektering av mindre områder som f.eks. toalett, entré, garasje, carport og boder.

Sensoren har en rekkevidde på opptil 12m for gående personer som beveger seg på tvers av sensoren (tangential bev.retning).

Innebygget fotocelle og innstilling for etterlystid på opptil 35min.

Montering: Utenpåleggende montasje på vegg. Høyde: 2,5-3,5m over bakken.

Maksimal belastning: maks 4 stk. elektronisk forkobling og sparepærer (maks 88µF). Forøvrig maks 400W lysrør. Minstelast 10W

### Tekniske data:

Mål (h x b x d): 130 x 78 x 84 mm

Effekt: -maks 600 W (ohmsk last, f.eks lyspære)  
-maks 500 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)  
-elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 4 stk. ved  $C \leq 88 \mu F$

Spenning: 230 - 240 V, 50 Hz

Sensor: Passiv infrarød

Bruksområde: Innendørs og utendørs, vegg

Dekningsvinkel: 130° med krypedetektor, segmenter kan utelukkes fra dekning

Rekkevidde: maks 12 m.

Svingvidde: 50° horisontalt, 90° vertikalt

Tidsinnstilling: 8 sek - 35 min.

Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II



Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no