



Elnummer: 1478463

**Bruksområde:** For bevegelsesdetektering i forskjellige områder både innendørs og utendørs

#### Justeringsmuligheter

- Registreringsområdet tilpasses omgivelsene nøyaktig ved hjelp av multilinsen som kan svinges både horisontalt og vertikalt.
- Enkel innstilling av belysningstid og skumringsnivå via skruknapp.

#### Monteringsfordeler

- Oversiktlig koblingsrom for enkel og rask kabelføring.
- Vegg- og takmontering mulig.
- Kan svinges over 2 akser.

#### Tekniske data:

Mål (h x b x d): 50 x 80 x 120 mm

|         |  |
|---------|--|
| Effekt: | -maks 500 W (ohmsk last, f.eks lyspære)                                      |
|         | -maks 500 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)                            |
|         | -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 4 stk. ved C ≤ 88 µF |

Spenning: 230 - 240 V, 50 Hz

Sensor: Passiv infrarød

Bruksområde: Innendørs og utendørs, vegg og tak

Dekningsvinkel: 120°, segmenter kan utelukkes fra detektering

Svingvidde: Horisontalt: 60° Vertikalt: 180°

Rekkevidde: Maks 10 m

Tidsinnstilling: 8 sek - 35 min

Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II



Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no