



### Hovedkarakteristikk

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Produktspekter               | Exxact            |
| Serie                        | Exxact            |
| Produkt eller komponent type | Enkel stikkontakt |
| Enhetens utseende            | Mekanisme         |
| Beskrivelse av uttak         | Med jording       |
| Antall pr. sett              | 10 stk.           |

### Alternativer

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koblingsskjema             | Innfelt                                                                                                                |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J med barnevern                                                                                                   |
| Merkestrøm                 | 16 A - 250 V AC                                                                                                        |
| Fargetone                  | Hvit                                                                                                                   |
| Tilkoblinger               | Skruklemmer                                                                                                            |
| Type skruhode              | Pozidriv Nr 1 og kombi                                                                                                 |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid kabel(er)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Materiale                  | ASA + PC                                                                                                               |
| Innbyggingsdybde           | 28 mm                                                                                                                  |
| Høyde                      | 71 mm                                                                                                                  |
| Bredde                     | 71 mm                                                                                                                  |
| Dybde                      | 19 mm                                                                                                                  |

### Miljø

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| standarder          | IEC 60884-1<br>SFS 5610:2004<br>SS 4280834<br>DIN VDE 0620-1<br>NEK 502:2006 |
| produktsertifikater | FI<br>NEMKO<br>SEMKO                                                         |
| IP-grad             | IP20 (også med synlige deler fjernet)<br>IP44 (med tilleggspakning)          |

### Bærekraftig

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig           | Ikke et Green Premium produkt                                         |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 1808 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                 | Reference not containing SVHC above the threshold                     |