

FDV BLAD FOR SYLINDRISK SIKRINGSHOLDER

GENERELT

Sylindrisk sikringsholder for sakkyndig betjening. Produsert i henhold til IEC 60947-1 og IEC 60947-3.
Tetthetsgrad uten avdekking IP20. Brannklasse UL94/V0; glødetråds prøve 960°C.
Overspenningskategori: 3
Spenningsnivå: AC 690V
Uimp: 8kV
Maksimal sikringsstørrelse: 125A
Icm 50kAeff
Brukscategori AC-21B
Skal aluminium tilkobles må det brukes godkjente overganger/klemmer.

**OBS !
Maks 3Nm
TILTREKNINGSMOMENT**

FORVALTNING

Størrelse: 3P – h*b*d – 77mm-105mm-118mm / 4P – h*b*d – 77mm-140mm-118mm
Vekt: 3P – 0.6kg / 4P – 0.76kg

Tilkobling:
Enleder: minimum 4mm², maksimum 50mm²
Flertrådet: minimum 4mm², maksimum 50mm²

Tiltrekningsmoment : maks 3Nm

DRIFT

Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Energiforbruk: Maks 9,5W/pol
Henvisninger: Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner: Kontrolleres visuelt jevnlig for mekaniske skader og varmgang.
Levetid : Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge.

TILBEHØR

CV050647	SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 80A gL/gG
CV050654	SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 100A gL/gG
CV050661	SYLINDER 22X58 SMELTESIKRING 125A gL/gG

PRODUKT

CV050623	SYLINDER SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV050630	SYLINDER SIKRINGSSKILLEBRYTER 4P



**OBS !
Maks 3Nm
TILTREKNINGSMOMENT**