

## FDV BLAD FOR CENTECH OVERSPENNINGSVERN

### GENERELT

Centech overspenningsvern kan brukes i alle typer anlegg for distribusjon av kraft. Alle typer er beregnet for montering på DIN-skinne og passer under modulær avdekning. De fleste har utskiftbare vernmoduler.  
 Alle kapslinger er halogenfrie, produsert av flamme-motstandig PBT eller flamme-motstandig nylon (avhengig av modell).  
 Alle terminaler er laget i kopper, skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.  
 Poler: 2P, 3P, 4P.  
 Karakteristikk: Type 1, type 2 og type 3.  
 Norm: 61643-1, 61643-11

### FORVALTNING

Avhengig av modell. Fra to til åtte moduler bred.

### DRIFT

Renhold:  
 Energiforbruk:  
 Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
 Mindre enn 1mA/pol  
 Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontroller at "flaggene" er grønne etter tordenvær, og eller en gang pr mnd. Når "flagget" er rødt, er vernet ødelagt, og må byttes. For utskifting, kontakt autorisert installatør.

Levetid :

Avhengig av størrelse og antall overspenninger vernet er utsatt for.

### TILBEHØR

Løse vernmoduler er tilgjengelige for alle typer med pluggbare vernmoduler. Forespør etter type hvis de ikke er listet nedenfor.

### PRODUKT

#### PRODUKT TYPE:

#### TYPE 1/2,(grovern/mellomvern) maks forankoblet vern 125A.

3P CENTECH TYPE 1/2 PLUGGBAR  
 4P CENTECH TYPE 1/2 PLUGGBAR

#### 275V

BEST.NR  
 CV023429  
 CV023436

#### 385V

#### TYPE 1+2+3 (B+C+D—grov-, mellom-, finvern), maks forankoblet vern 250A.

3P CENTECH TYPE 1+2+3 (IKKE PLUGGBAR)  
 4P CENTECH TYPE 1+2+3 (IKKE PLUGGBAR)

CV023412  
 CV023405

#### TYPE 2 (C—mellomvern), maks forankoblet vern 125A.

2P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR  
 3P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR  
 4P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR  
 ERSTATNINGSMODUL

CV023443  
 CV023467  
 CV023481  
 CV023528

CV023535  
 CV014939  
 CV027809  
 CV027816

#### TYPE 2 (C—mellomvern) MED SIGNALKONTAKT, maks forankoblet vern 125A.

2P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR MED RELE  
 3P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR MED RELE  
 4P CENTECH TYPE 2 PLUGGBAR MED RELE

CV023450  
 CV023474  
 CV023498

CV023542  
 CV023580  
 CV027793

#### TYPE 3 (D—finvern), maks forankoblet vern 16A.

2P CENTECH TYPE 3 (IKKE PLUGGBAR)  
 2P CENTECH TYPE 3 (IKKE PLUGGBAR) MED RELE  
 4P CENTECH TYPE 3 (IKKE PLUGGBAR)

CV021647  
 CV023511  
 CV008143

#### 440V

CV021678

#### TYPE 2 440V. Maks forankoblet vern 125A.

Overspenningsvern 2Pol type2 pluggbar 440V  
 Overspenningsvern 3Pol type 2 pluggbar 440V

#### 440V

CV059787  
 CV059794