

## FDV BLAD FOR NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTERE

### GENERELT

Neozed sikringsholder for usakkyndig betjening. Produsert i henhold til IEC 60947-3 og IEC 60269-3. Tetthetsgrad uten avdekning IP20.  
 Brannklasse UL94/V0; glødetrådsprøve 960°C.  
 Overspenningskategori: 3  
 Spenningsnivå: AC 400V  
 Uimp 6000V  
 Maksimal sikringsstørrelse 63A  
 Icm 50kAeff  
 Brukskategori AC 22B  
 Skal aluminium tilkobles, må det brukes godkjente overganger/klemmer.

### FORVALTNING

Størrelse:  
 3P - h\*b\*d - 87mm\*81mm\*78mm  
 4P - h\*b\*d - 87mm\*108mm\*78mm  
 Vekt:  
 3P - 0,4kg.  
 4P - 0,53kg.

### DRIFT

Renhold:  
 Energiforbruk:  
 Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
 Max 1,7w/pol  
 Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:  
 Levetid :

Kontrolleres visuelt jevnlig for mekaniske skader og varmegang.  
 Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge

### TILBEHØR

CV047456	1612470	Neozed D02 PATRON 32A
CV047449	1612471	Neozed D02 PATRON 40A
CV047432	1612472	Neozed D02 PATRON 50A
CV047418	1612473	Neozed D02 PATRON 63A

### PRODUKT

CV047395	1615700	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV047401	1615701	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 4 POL

**OBS !**  
**Maks 4Nm**  
**TILTREKNINGSMOMENT**



**OBS !**  
**Maks 4Nm**  
**TILTREKNINGSMOMENT**