

Artikelnr **479335**
 E-nr **2011112**
 El-nr **1624574**
 S-nr **3002335**
 EAN **7312904793357**



Ifö Eco, D-säkring Eco gG DIII 35A 500V

Specifikation

Märkspänning 500V
 Märkström 35A
 Karakteristik gG
 Vikt 0,06 kg
 Längd
 Bredd Diameter 27 mm
 Höjd 51 mm
 $I_{f0,1}$
 I_{min}
 I_1

Teknisk information

Ifö Eco gG 500V är en miljövänlig D-säkring för ledningsskydd fri från bly och kadmium. Säkringen uppfyller IEC 60269 och har hög brytförmåga, utmärkt selektivitet samt en optimerad smältkarakteristik. Porslinshöljet ger hög termisk chockbeständighet och optimal värmeledningsförmåga. Kontakterna är av koppar eller kopparlegering som ger hög ledningsförmåga och lågt kontaktmotstånd. Kontakterna är förnicklade eller försilvrade för bästa kontakt och lågt övergångsmotstånd. Effektförbrukningen är låg, vilket innebär låg temperatur på säkringen och kringliggande utrustning samt minskar risken för oxidation. Låg effektförbrukning innebär dessutom lång livslängd, vid märkström är den åldersbeständig. Låg energiförbrukning ger också lägre driftkostnader och minskad förlustenergi i nätet.

