


# FDV - Samleskinne G4/16 L1-N, L2-N, L3-N 16mm<sup>2</sup> 1m

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| EFA-varenr.:          | 161000366             |
| EI-nummer:            | 1643779               |
| Leverandørens varenr. | 32972                 |
| Type betegnelse:      | CG122.454-54,101      |
| GTIN-nr.:             | 7071009109332         |
| Leverandør:           | Elkutec GmbH          |
| Sertifikat:           |                       |
| Etim-klasse:          | EC000215 - Faseskinne |
| Tolltariff:           | 85369010              |
| Salgsenhet:           | Stk                   |
| Blokk nr.:            | 220305                |



## Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling  
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)  
3 pol (L1, L2, L3)  
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)  
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm<sup>2</sup>  
16 mm<sup>2</sup>

Lengder:

12 poler  
16 poler  
20 poler  
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

## Teknisk beskrivelse

Type: Gaffelskinne  
Antall poler: 4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)  
Plass til hjelpekontakt: Nei  
Størrelse: 16 mm<sup>2</sup>  
Lengde: 56 moduler

Kan kappes, det må da rengjøres og benyttes endekappe.

## ETIM-egenskaper

|  |        |
|--|--------|
| Antall faser                           | 4      |
| Antall poler                           | 56     |
| Egnet for antall enheter               | 28     |
| Tverrsnitt                             | 16     |
| Lengde                                 | 1000   |
| Width in number of modular spacings    | 56     |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu         | 80     |
| Type strømtilkobling                   | Gaffel |
| Isolert                                | Ja     |
| Type merkespenning                     | 4      |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq | 25     |
| Egnet for enheter med N-leder          | Ja     |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt    | Nei    |
| Colour                                 | Grey   |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet består av kobber og polyester, skal leveres på godkjent deponi.