

Boligsentral med Wi-Fi dør



Denne sentralen møter dine krav til fleksibel løsning - vi har tenkt i moduler, derfor er det lett å bygge om til ditt behov hver gang. Modulkapasitet fra 63 til 184 moduler!

Boligsentralen med svakstrømsfelt leveres med 2 eller 3 sikrings Skinner i den øvre sterkstrømsrammen. Montasjeramme og svakstrømsfelt kan tas ut slik at tomt skap kan monteres først. Ferdig montert ramme og svakstrømsboks kan settes inn senere. Døren er kun høyre hengslet og har WiFi felt i glass, for signalgjennomgang av trådløse signaler.

El nr.	Beskrivelse	Moduler	B x H x D
17 169 53	Boligsentral BS1365 m/WiFi dør	3 x21 / 3 x 7	500 x 1365 x 210
17 169 54	Boligsentral BS1230 m/WiFi dør	2 x21 / 3 x 7	500 x 1230 x 210

Blokknummer: 230402

- Nemko godkjent iht. Tavlenormen for 3x80A IT / 230/50Hz og for 4x80A TN/400/50Hz
- Kabelåpninger med tape
- Utbyttbare moduler
- Stor fleksibilitet
- Vippbare skinner
- Sparer montasjetid
- Montasjeramme IP2XC
- Døren har Wi-Fi felt i glass

Skapet leveres med følgende

- Montasjeramme i.h.t IP2XC
- 3x jordingskinne KLB24
- Montasjeinstruks
- Kursfortegnelse selvklebende
- Metallås - DIN skinne i bakvegg
- Kabelåpninger bunn / topp med tapetildekking
- 13x16 mm, 15x20 mm, 1x25 mm, 1x32 mm, 2x40 mm, 2x50 mm
- Blindplater med avdekking

Teknisk spesifikasjon

Skapene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel. Skapet har sort dørlås med vipp og vri håndtak med god lukkefunksjon.