

<b>FDV – DOKUMENTASJON</b>		<b>Nr.: 081</b>
		<b>Rev.:</b>
		<b>Dato: 5.10.2016</b>
<b>Produktspesifikasjon</b>	TKS smal 300x1500x200, ferdigkoblet 400V TN	
<b>Produktnavn</b>	TKS smal, ferdigkoblet 400V TN El. nr.: 17 104 11	
<b>Anvisning for drift</b>	Ingen	
<b>Vedlikehold</b>	Produktet er vedlikeholdsfritt. Dersom skade på lakk skulle oppstå, bør denne skaden utbedres for å unngå korrosjon.	
<b>Henvisninger Vedlegg</b>	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
<b>Produsent</b>	Stansefabrikken UAB	
<b>Importør</b>	<b>EFA Elektro AS,</b> Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: post@efa.no - <a href="http://www.efa.no">www.efa.no</a>	

**EFA Elektro AS**



**Rune Hovland**  
Produktsjef

## Teknisk data for TKS smal ferdigkoblet 400V TN

Standard/Norm	EN 61439-1/3 /NEK 399
Mål BxHxD	300x1500x200
IP grad	IP 34D
IP grad frontavdekning	IP 2XC
Materiale	Varmgalvanisert stål
Farge/lakk	UV-bestendig pulverlakk, RAL 7035
Lås	DIN lås med trekantnøkkel
Jording	Jordskinne 5x15mm x 260
Div info	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avtakbar dør</li> <li>- Skifte av hengselside på dør</li> <li>- E-com felt med vindu</li> <li>- Egen tildekning av KV</li> </ul>
<b>Komponenter i TKS-skapet</b>	
Kortslutningsvern (N - uten vern)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 stk sylindersikringer av 80A</li> <li>- Tilkoblingsmoment 4Nm</li> <li>- Klemmekapasitet (mm<sup>2</sup>) 1x50/2x25</li> </ul>
Overspenningsvern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iskra Protec C120/385</li> <li>- Tilkoblingsmoment 3Nm</li> <li>- Klemmekapasitet 35mm<sup>2</sup> enleder, 25mm<sup>2</sup> flerleder</li> </ul>
Lastbryter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In 63A</li> <li>- Klemmekapasitet 6 til 50 mm<sup>2</sup></li> <li>- Tilkoblingsmoment 4Nm</li> </ul>
Merkeskilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rødt 400V TN</li> <li>- Nummerering 1 til 25</li> <li>- Alu. merke OV. SP vern</li> </ul>
Målersløyfe	RKK 10mm <sup>2</sup> med merking
AL/CU overganger sort/grå/brun og PEN-splitt	Utstyrt med knekkbolt

