

Teknisk data for TKS smal ferdigkoblet 400V TN

Standard/Norm	EN 61439-1/3 /NEK 399
Mål HxBxD	300x1500x200
IP grad	IP 34D
IP grad frontavdekning	IP 2XC
Materiale	Varmgalvanisert stål
Farge/lakk	UV-bestendig pulverlakk, RAL 7035
Lås	DIN lås med trekantnøkkel
Jording	Jordskinne 5x15mm x 260
Div info	<ul style="list-style-type: none"> - Avtakbar dør - Skifte av hengselside på dør - E-com felt med vindu - Egen tildekning av KV
Komponenter i TKS-skapet	
Kortslutningsvern (N - uten vern)	<ul style="list-style-type: none"> - 3 stk sylindersikringer av 80A - Tilkoblingsmoment 4Nm - Klemmekapasitet (mm²) 1x50/2x25
Overspenningsvern	<ul style="list-style-type: none"> - Iskra Protec C120/385 - Tilkoblingsmoment 3Nm - Klemmekapasitet 35mm² enleder, 25mm² flerleder
Lastbryter	<ul style="list-style-type: none"> - In 63A - Klemmekapasitet 6 til 50 mm² - Tilkoblingsmoment 4Nm
Merkeskilt	<ul style="list-style-type: none"> - Rødt 400V TN - Nummerering 1 til 25 - Alu. merke OV. SP vern
Målersløyfe	RKK 10mm ² med merking
AL/CU overganger sort/grå/brun og PEN-splitt	Utstyrt med knekkbolt

