

## Teknisk data for TKS ferdigkoblet 230V IT

Standard/Norm	EN 61439-1/3 /NEK 399
Mål BxHxD	300x1500x200
IP grad	IP 34D
IP grad frontavdekning	IP 2XC
Materiale	Varmgalvanisert stål
Farge/lakk	UV-bestendig pulverlakk, RAL 7035
Lås	DIN lås med trekantnøkkel
Jording	Jordskinne 5x15mm x 260
Div info	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avtakbar dør</li> <li>- Skifte av hengselside på dør</li> <li>- E-com felt med vindu</li> <li>- Egen tildekning av KV</li> </ul>
<b>Komponenter i TKS-skabet</b>	
Kortslutningsvern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 stk sylindersikringer av 80A</li> <li>- Tilkoblingsmoment 4Nm</li> <li>- Klemmekapasitet (mm<sup>2</sup>) 1x50/2x25</li> </ul>
Overspenningsvern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iskra Protec C120/385</li> <li>- Tilkoblingsmoment 3Nm</li> <li>- Klemmekapasitet 35mm<sup>2</sup> enleder, 25mm<sup>2</sup> flerleder</li> </ul>
Lastbryter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In 63A</li> <li>- Klemmekapasitet 6 til 50 mm<sup>2</sup></li> <li>- Tilkoblingsmoment 4Nm</li> </ul>
Merkeskilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blått 230V IT</li> <li>- Nummerering 1 til 25</li> <li>- Alu. merke OV. SP vern</li> </ul>
Målersløyfe	RKK 10mm <sup>2</sup> med merking
AL/CU overganger sort/grå/brun	Utstyrt med knekkbolt

