

<b>FDV – DOKUMENTASJON</b>		<b>Nr.: 073</b>
		<b>Rev.: 01</b>
		<b>Dato: 05.04.2017</b>
<b>Produktspesifikasjon</b>	Boligskap ESK-P42 og ESK-P63 Komplett skap og delt skap med tomskap og innsats	
<b>Produktnavn</b>	ESK-P42K, 42 moduler med målerfelt ESK-P63K, 63 moduler med målerfelt	
<b>Anvisning for drift</b>	Ingen	
<b>Vedlikehold</b>	Produktet er vedlikeholdsfritt. Dersom skade på lakk skulle oppstå, bør denne skaden utbedres for å unngå korrosjon.	
<b>Henvisninger Vedlegg</b>	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
<b>Produsent</b>	Stansefabrikken UAB	
<b>Importør</b>	<b>EFA Elektro AS,</b> Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: post@efa.no - <a href="http://www.efa.no">www.efa.no</a>	

**EFA Elektro AS**



**Rune Hovland**  
Produktsjef

## Teknisk dokumentasjon på ESK-P42K og P63K

El. Nr.	Beskrivelse	BxHxD	Moduler
17 105 44	ESK-P42K Sikringskap 42 mod.	465x760x205	42
17 105 46	ESK-P42IN Innsats 42 mod.		42
17 105 48	ESK-P42T Tomskap for 42 mod.	465x760x205	42
17 105 45	ESK-P63K Sikringskap 63 mod.	465x925x205	63
17 105 47	ESK-P63IN Innsats 63 mod.		63
17 105 50	ESK-P63T Tomskap for 63 mod.	465x925x205	63

Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC).

Montasjerammen kan enkelt tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdigkoblede ramme kan enkelt monteres inn senere når anlegget er klart for dette.

- IP2XC
- 2x7 moduler til OV og overspenningsvern
- 2 delt for enkel montasje
- Bytte hengselside på dør
- DIN skinne i bakvegg
- 24 hulls jordskinne
- Kabelåpninger med alutape i topp og bunn
- Hull → 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 2x20mm og 25x16mm
- Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert)
- Ståltykkelse 1mm
- IN=63A
- IHHT EN61439-1/3

