

## Renoveringsrammer type RR



**Renoveringsrammene brukes til ombygging av gamle Nebb sikringskap i eldre installasjoner hvor man skifter fra skrusikringer til automatsikringer.**

Enhetene kan brukes i gamle NEBBSKAP med 360 mm eller 550 mm bredde, som har flat platedør. Innfesting skjer direkte i sideskinnene, og berøringsikkerheten er ivarettatt med dekkplate over automatene.

Det er en 24 polet jordskinne på toppen av rammen. Vernmodul har plomberingsmulighet.

Ved behov kan målerbrettet forskyves til venstre ved hjelp av MBM brakett.

El nr.	Beskrivelse	B x H x D	Moduler
17 163 01	Ramme RR-1 rad for 360 mm bredde	340 x 156 x 105	1 x 16
17 163 02	Ramme RR-2 rad for 360 mm bredde	340 x 281 x 105	2 x 16
17 163 04	Ramme RR-3 rad for 360 mm bredde	340 x 407 x 105	3 x 16
17 163 03	Ramme RR-2 rad for 550 mm bredde	530 x 281 x 105	2 x 24
17 163 06	Ramme RR-3 rad for 550 mm bredde	530 x 407 x 105	3 x 24
17 163 05	Vernmodul RR-V for C/D/E/F skap	93 x 285 x 90	2 x 4
17 251 23	MBM brakett for sideforskyvning av målerbrett		

\* Dim sv. str. felt: 360 x 340 x 110 (BxHxD)

mål i mm

- Økt elsikkerhet
- Økt personsikkerhet
- Enkel ombygging
- Festes i eksisterende sideskinne
- Ny jordingskinne øverst

### **Teknisk spesifisering:**

Ved valg av antall rader MÅ det tas hensyn til lokale/regionale krav til målerplass.

Rammene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Rammene har jordingskinne KLB24 montert øverst.