



Produkt: **Inntakstrakt LANG 3 løp 320mm**

El nummer: **1726421**

Varenummer: 00003408

Opprettet av: **FVH**

Dato: **08.12.2015**

Inntakstrakt

Totallengde	420mm
Lengde gjennomføring	320mm
Diameter	43mm
Materiale	Porselen C110
Farge	HVIT glasert
Norm	DIN EN 40672-3
Vekt:	Ca 1,2kg

Materialer ihht DIN EN 60672-3	Symbol	enhet	Verdi
Åpen porøsitet, max.		vol %	0
Masse tetthet, min.	ρ	g/cm ³	2,2
Bøyningsfasthet- uglasert, min.	σ	Mpa	50
Bøyningsfasthet- glasert, min.	σ	Mpa	60
Trykk/slagfasthet, min.	E	Gpa	60
Kortslutningsholdfasthet, minimum	U	kV	30
Varmeutvidelseskoeffisient 30-600°C	α	10 ⁻⁶ K ⁻¹	4-7
termisk ledningsevne 20-100°C	λ	W/mK	1-2,5
Temperatursjokk motstand, min	T	K	150
Maksimal brukstemperatur	T	C	Ikke angitt
Elektrisk styrke, min.	E_d	kV/mm	20
Tapsfaktor ved 20°C, 48-60Hz max.	tan δ	10 ⁻³	25
Relativ permittivitet 48Hz – 62Hz	E_r		6-7

