



KVALITETSPISTOL

Høykvalitets fugepistol i solid metall



- Dreibar skål
- Støtsikker
- Kraftoverføring 1:18 gir lettere pumping og jevnere mengde
- Høy presisjon
- Anti drip funksjon
- Avmerkede smørepunkter for lang levetid og funksjonalitet
- Rustfri
- 5 års garanti

BRUKSANVISNING:

1. Trykk inn den blanke utløserknappen i bakkant av håndtaket.
2. Trekk ut bøylen.
3. Sett inn fugepatronen (husk å skjære av tuppen på patronen først).
4. Pump til det blir motstand.
5. Trykk inn den blanke utløserknappen etter bruk for å fjerne trykket.
6. Ved å endre plastbrakettens posisjon på utløserknappen kan man få stempelet til å gå litt tilbake når man slipper opp pumpehåndtaket (Anti drip funksjon).

TEKNISK:

Materiale	Stål
Lengde	35 cm (som avbildet over)
Vekt	726 gram
Artikkelnr	T315200
NOBB-nummer	26859983
Elnummer	18 042 09
NRF-nummer	9511409



BEST I TEST
BYGGNADS
arbeetaren
2011



Relekta AS
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.novatech.as

