

### TREDUX MA47 medium tykkvegget med lim

#### Egenskaper og fordeler

Denne medium tykkveggede krympeslangen med krympeforhold 4:1 er motstandsdyktig mot løsemidler, syrer og alkaliske væsker og har spesielt god mekanisk styrke. Det termoplastiske limet gir god fukt- og værbeskyttelse. Velegnet for isolasjon og beskyttelse av kabler og endeavslutninger i svakstrømsapplikasjoner. Velegnet for isolasjon og beskyttelse av kabler og endeavslutninger i svakstrømsapplikasjoner.



TREDUX kan leveres med krympeforhold opp til 4:1.

HA47 - Tykkvegget krympeslange med lim.

### TREDUX HA47 tykkvegget med lim

#### Egenskaper og fordeler

HA47 er en tykkvegget krympeslange med lim, krympeforhold opp til 3,5:1. Den benyttes i bl.a. lav- og mellomspenningsapplikasjoner. Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør denne krympeslangen velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter under jorden. Leveres i lengder a 1 meter i praktiske display bokser. En og en lengde hentes enkelt ut etter behov.

#### Materialdata MA47

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Farge	<b>Sort (BK)</b>
Krympeforhold	<b>opp til 4:1</b>
Min. krympetemperatur	<b>+120°C</b>
Driftstemperatur	<b>-55°C til +110°C</b>
Softening_Point_Adhesive	<b>+85°C</b>
Dielektrisk styrke	<b>20 kV/mm</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>-10% max</b>



#### Materialdata HA47

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Farge	<b>Sort (BK)</b>
Krympeforhold	<b>opp til 3,5:1</b>
Min. krympetemperatur	<b>+120°C</b>
Driftstemperatur	<b>-55°C til +110°C</b>
Softening_Point_Adhesive	<b>+85°C</b>
Dielektrisk styrke	<b>20 kV/mm</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>-10% max</b>



#### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Pakn. (ant. lengder a 1 m)
323-50120	18 086 70	<b>TREDUX MA47 - 12/3</b>	Sort (BK)	12,0	3,0	2,0	6
323-50190	18 086 71	<b>TREDUX MA47 - 19/6</b>	Sort (BK)	19,0	6,0	2,5	10
323-50300	18 086 72	<b>TREDUX MA47 - 30/8</b>	Sort (BK)	30,0	8,0	2,5	6
323-50400	18 086 73	<b>TREDUX MA47 - 40/12</b>	Sort (BK)	40,0	12,0	2,5	4
323-50500	18 086 74	<b>TREDUX MA47 - 50/16</b>	Sort (BK)	50,0	16,0	2,7	2
323-50630	18 086 75	<b>TREDUX MA47 - 63/19</b>	Sort (BK)	63,0	19,0	2,8	2
323-50750	18 086 76	<b>TREDUX MA47 - 75/22</b>	Sort (BK)	75,0	22,0	3,00	2
323-50950	18 086 77	<b>TREDUX MA47 - 95/30</b>	Sort (BK)	95,0	30,0	3,0	1
323-51150	18 086 78	<b>TREDUX MA47 - 115/34</b>	Sort (BK)	115,0	34,0	3,0	4
323-51400	18 086 79	<b>TREDUX MA47 - 140/42</b>	Sort (BK)	140,0	42,0	3,0	4
321-50130	18 086 80	<b>TREDUX HA47 - 13/4</b>	Sort (BK)	13,0	4,0	2,4	6
321-50190	18 086 81	<b>TREDUX HA47 - 19/6</b>	Sort (BK)	19,0	6,0	2,7	10
321-50330	18 086 82	<b>TREDUX HA47 - 33/8</b>	Sort (BK)	33,0	8,0	3,2	5
321-50450	18 086 83	<b>TREDUX HA47 - 45/12</b>	Sort (BK)	45,0	12,0	4,1	4
321-50510	18 086 84	<b>TREDUX HA47 - 51/16</b>	Sort (BK)	51,0	16,0	4,1	2
321-50680	18 086 85	<b>TREDUX HA47 - 68/22</b>	Sort (BK)	68,0	22,0	4,1	1
321-50850	18 086 86	<b>TREDUX HA47 - 85/25</b>	Sort (BK)	85,0	25,0	4,3	1
321-51050	18 086 87	<b>TREDUX HA47 - 105/30</b>	Sort (BK)	105,0	30,0	4,3	4
321-51300	18 086 88	<b>TREDUX HA47 - 130/36</b>	Sort (BK)	130,0	36,0	4,3	4
321-51650	18 086 89	<b>TREDUX HA47 - 165/50</b>	Sort (BK)	165,0	50,0	4,3	3

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.