



CRC CONTACT CLEANER

Kontaktrens

Ref.: 10151



1. GENERELL BESKRIVELSE

Kontaktrens til bruk på trykte kretskort og elektronisk utstyr. Etterlater ingen rester. Må ikke brukes på strømførende elektrisk utstyr.

CRC Contact Cleaner forbedrer elektrisk/elektronisk utstyrs ytelse og funksjonsstabilitet ved å rengjøre kontakter og komponenter raskt og effektivt. Forhindrer feil og svikt i kontakter ved å løse opp og/eller fjerne forurensende stoffer som holder på fukt og forårsaker korrosjon eller overslag.

2. EGENSKAPER

- Vasker raskt bort spor av flussmidler, tyntflytende oljer, fingeravtrykk og andre forurensende stoffer.
- Jevnlig påføring forlenger komponenters forventede levetid.
- Stivner ikke ved bruk, og forhindrer følgelig kondensering på elektriske presisjonsdeler og kontakter.
- Ikke-ledende og syrefri.
- Fordamper fullstendig og etterlater ingen rester.
- Kan trygt brukes på alle metallflater, de fleste typer gummi, plast og belegg. Test på sensitiv plast, selvklebende eller spenningssatte deler.
- Praktisk 360° (opp-ned) sprayventil for aerosolbok ser.
- NSF-registrering: K2 (registreringsnummer: 140072)

3. BRUKSOMRÅDER

Meget godt egnet der det kan brukes løsemidler med lavt tennpunkt:


- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| • Releer | • Kontakter |
| • Brytere | • Laboratorie- og testutstyr |
| • Strømbrytere | • Koblingsklemmer |
| • Alarm- og signalsystemer | • Støpsler og stikkontakter |
| • Trykte kretskort | • Elektromekaniske sammenstillinger |
| • Koblinger | • Motorstyringer |
| • Generatorer | • Følere |

Det finnes et sikkerhetsdatablad i overensstemmelse med EF-forordning nr. 1907/2006 art. 31 og endringer for alle CRC-produkter.



Fremstilt av:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgia
Tlf. (32) (0) 52/45.60.11 Faks (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC CONTACT CLEANER

Kontaktrens

Ref.: 10151

4. BRUKSANVISNING

- Spray rikelig på flaten som skal rengjøres og la det renne bort. Bruk forlengelsesrør til presis rengjøring.
- Bruk et skuremiddel til å fjerne rust og karbonavleiringer, og rens jevnlig med CRC Contact Cleaner. Smør på nytt ved behov.
- Meget brannfarlig. Må ikke sprayes på strømførende utstyr eller kretser. Slå dem av før produktet påføres, og slukk alle flammer, pilotflammer og varmeapparater.
- Det kan oppstå lettantennelige gasser under bruk, særlig i lukket utstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon til gassen forsvinner. La produktet tørke godt før systemene reaktiveres.
- Test på sensitiv plast, selvklebende eller spenningssatte deler før bruk.

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uten drivmiddel)

Utseende	: klar, fargeløs væske
Lukt	: hydrokarbonløsemiddel
Tennpunkt (lukket kopp)	: < 0 °C.
Spesifikk gravitet (ved 20 °C)	: 0,67
Løselighet	: Blandbar med de fleste organiske løsemidler

6. EMBALLASJE

Aerosol: 12 x 500 ml

Alle utsagn i dette dokumentet er basert på brukserfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com.

Vi anbefaler deg å registrere deg på dette nettstedet for dette produktet, slik at du kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver automatisk.

Utgave : 10151 11 0211 00
Dato : 09 February 2011



Fremstilt av:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgia
Tlf. (32) (0) 52/45.60.11 Faks (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

