

Presskabelsko - Kobber, SEN press

PRODUKTBESKRIVELSE

Fortinnet og med inspeksjonshull. På dimensjonene 70-95 mm² kreves 2 pressinger med TB-pressbakkene. På dimensjonene fra og med 185 mm² kreves 2 pressinger. Normalutførelse av kobberør, fortinnet og med inspeksjonshull. For SEN normert pressverktøy.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

El nr	Type	Kontaktflate største bredde mm	Hylse Innv / utv. Ø mm	Kabelskoens lgd. mm
2030100	KR0.75-3	6	1,3 - 2,8	16
2030101	KR0.75-4	6	1,3 - 2,8	16
2030102	KR1.5-3	6.5	1,8 - 3,3	16
2030103	KR1.5-4	6.5	1,8 - 3,3	17
2030104	KR1.5-5	7.5	1,8 - 3,3	18
2030105	KR2.5-3	7.5	2,3 - 4,2	16
2030106	KR2.5-4	7.5	2,3 - 4,2	18
2030107	KR2.5-5	8.5	2,3 - 4,2	19
2030108	KR2.5-6	9	2,3 - 4,2	19
2030112	KR 4/6-4	9.5	4,0 - 6,0	22
2030113	KR 4/6-5	9.5	4,0 - 6,0	22
2030114	KR 4/6-6	10	4,0 - 6,0	23
2030115	KR 4/6-8	13.5	4,0 - 6,0	30
2030116	KR10-5	11.5	5,0 - 8,0	29
2030117	KR10-6	11.5	5,0 - 8,0	29
2030118	KR10-8	13.5	5,0 - 8,0	33
2030119	KR10-10	15.5	5,0 - 8,0	33
2030120	KR10-12	19	5,0 - 8,0	41
2030124	KRF16-6	13	6,0 - 9,0	33
2030125	KRF16-8	13	6,0 - 9,0	33
2030126	KRF16-10	16	6,0 - 9,0	38
2030127	KRF16-12	22	6,0 - 9,0	46
2030128	KRF25-6	16	8,0 - 11,0	37
2030130	KRF25-8	16	8,0 - 11,0	38
2030131	KRF25-10	17	8,0 - 11,0	42
2030132	KRF25-12	22	8,0 - 11,0	50
2030133	KRF35-6	18	9,0 - 13,0	45
2030135	KRF35-8	18	9,0 - 13,0	45
2030136	KRF35-10	18	9,0 - 13,0	45
2030137	KRF35-12	22	9,0 - 13,0	52

El nr	Type	Kontaktflate største bredde mm	Hylse Innv / utv. Ø mm	Kabelskoens lgd. mm
2030138	KRF35-16	25	9,0 - 13,0	62
2030139	KRF50-8	21	11,0 - 14,5	50
2030141	KRF50-10	21	11,0 - 14,5	50
2030142	KRF50-12	21	11,0 - 14,5	53
2030143	KRF50-16	27	11,0 - 14,5	59
2030144	KRF70-8	25	13,0 - 17,0	55
2030146	KRF70-10	25	13,0 - 17,0	55
2030147	KRF70-12	25	13,0 - 17,0	58
2030148	KRF70-16	28	13,0 - 17,0	64
2030149	KRF95-10	29	15,0 - 20,0	69
2030151	KRF95-12	29	15,0 - 20,0	69
2030152	KRF95-16	29	15,0 - 20,0	69
2030153	KRF120-10	32	17,0 - 22,0	73
2030154	KRF120-12	32	17,0 - 22,0	73
2030155	KRF120-16	32	17,0 - 22,0	73
2030156	KRF150-12	36	19,0 - 25,0	80
2030157	KRF150-16	36	19,0 - 25,0	80
2030158	KRF150-20	36	19,0 - 25,0	87
2030159	KRF185-12	39	21,0 - 27,0	86
2030160	KRF185-16	39	21,0 - 27,0	86
2030163	KRF240-12	44	22,0 - 29,0	95
2030164	KRF240-16	44	22,0 - 29,0	95
2030165	KRF240-20	44	22,0 - 29,0	95
2030166	KRF300-12	48	24,5 - 31,5	114
2030167	KRF300-16	48	24,5 - 31,5	114
2030170	KRF400-20	54	30,0 - 38,0	126