

# Datablad/FDV

<b>Produkt</b>	Presshylse
<b>El nr</b>	2030403
<b>Type</b>	AKS25-16
<b>EAN</b>	7070701017129
<b>Antall</b>	1
<b>Salgsenhet</b>	Stk



## PRODUKTBESKRIVELSE

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes pressskjøtehylse som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt.

Eks.: For Borge-leder 150 mm<sup>2</sup> benyttes pressskjøtehylse 120 mm<sup>2</sup>. NB ! Al-Cu pressskjøtehylser type AKS kan også leveres for ledertverrsnitt 800, 1000 og 1200 mm<sup>2</sup>.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens. Eks.: For Borge-leder 150 mm<sup>2</sup> benyttes kabelsko 120 mm<sup>2</sup> NB! Al-Cu pressskjøtehylser type AKS kan også leveres for ledertverrsnitt 800, 1

Type Al-Cu mm <sup>2</sup>	25 - 16
Al-side innv./utv. ø mm	6,8 - 13,0
Cu-side innv./utv. ø mm	6,0 - 9,0
Tot. lgd. mm	46