

Pressskjøtehylser - Al/Cu, SEN press type AKS

PRODUKTBESKRIVELSE

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes pressskjøtehylse som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt.

Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes pressskjøtehylse 120 mm². NB ! Al-Cu pressskjøtehylser type AKS kan også leveres for ledertverrsnitt 800, 1000 og 1200 mm².



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

El nr	Type	Type Al-Cu mm ²	Al-side innv./utv. ø mm	Cu-side innv./utv. ø mm	Tot. lgd. mm
2030403	AKS25-16	25 - 16	6,8 - 13,0	6,0 - 9,0	46
2030407	AKS50-16	50 - 16	9,6 - 20,0	6,0 - 9,0	66
2030408	AKS50-25	50 - 25	9,6 - 20,0	8,0 - 11,0	69
2030409	AKS50-35	50 - 35	9,6 - 20,0	9,0 - 13,0	71
2030410	AKS50-50	50 - 50	9,6 - 20,0	11,0 - 14,5	75
2030414	AKS95-16	95 - 16	12,5 - 25,0	6,0 - 9,0	81
2030415	AKS95-25	95 - 25	12,5 - 25,0	8,0 - 11,0	84
2030416	AKS95-35	95 - 35	12,5 - 25,0	9,0 - 13,0	86
2030417	AKS95-50	95 - 50	12,5 - 25,0	11,0 - 14,5	91
2030418	AKS95-70	95 - 70	12,5 - 25,0	13,0 - 17,0	93
2030426	AKS150-70	150 - 70	15,8 - 25,0	13,0 - 17,0	93
2030427	AKS150-95	150 - 95	15,8 - 25,0	15,0 - 20,0	94
2030428	AKS150-120	150 - 120	15,8 - 25,0	17,0 - 22,0	99
2030434	AKS240-50	240 - 50	19,5 - 32,0	11,0 - 14,5	91
2030435	AKS240-70	240 - 70	19,5 - 32,0	13,0 - 17,0	94
2030436	AKS240-95	240 - 95	19,5 - 32,0	15,0 - 20,0	94
2030437	AKS240-120	240 - 120	19,5 - 32,0	17,0 - 22,0	99
2030438	AKS240-150	240 - 150	19,5 - 32,0	19,0 - 25,0	100
2030439	AKS240-185	240 - 185	19,5 - 32,0	21,0 - 27,0	100