




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

441/V



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-L) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)


Dati tecnici

Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	2G11
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche Characteristics

- Corpo in PBT bianco
— White PBT body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts



fissaggio con vite <i>screw fixing</i>	altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height (from the top of the metal plate)</i>	serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i>
spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i>			

Marchi di qualità Quality marks

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
441/V	15,9	500	100

Note Notes