

PRODUKT DATABLAD

L 36 W/76

OSRAM NATURA T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, for eksponering av matvarer



BRUKSOMRÅDER

- Bakerier, kjøttprodusenter, slaktere
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Spesielt godt egnet for matsektoren (DIN 10504)

PRODUKTFORDELER

- Spesielt tilpasset spektralfordeling
- Matvarer ser friske og appetittvekkende ut uten å utløse "sminke" maten.

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t med forvarmet ECG



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	36,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	50 lm/W
Angitt lysytelse	1800 lm
Lysstrøm ved 25 °C	1800 lm
Lysfarge	76
Nominell lysytelse (lumen)	1800 lm
Lysfarge (betegnelse)	NATURA
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,88
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,83
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,77
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,74
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,72

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	1200 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1200,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	13000 h ¹⁾
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	4,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	44 kWh/1000h


Lysfordeling



Spectral power distribution

SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300010526	L 36 W/76	NO: VS 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm ³	1765.33 g

4050300010526	L 36 W/76	NO: VS 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5125.00 g
---------------	-----------	--------------	------------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.