

El.nr

4503150-54

Varenummer**Navn**

MBD-S Bevegelse På/Av, OP

Produktbilde:**DRIFT & VEDLIKEHOLD**

Produktet bør testet minst 1 gang i året. Det bør samtidig utføres visuell inspeksjon for å avdekke eventuelle skader eller defekter.

NB! Ikke bruk sterke rengjøringsmidler ved eller på produktet ved renhold. Det kan skade produktet som kan medføre at det ikke fungerer som det skal.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	Passer RS16
IP-grad	20
Spenning	230 VAC +10/-20%
Last	1-polt 3600VA
Dekningsvinkel	H 100° X 90°
Deteksjonssoner	92
Tidsinnstilling	2 sek. - 2 timer
Sikring	El. overtemp.sikring
RF (radio)	IEEE 802.15.4 (ZigBee)
RF rekkevidde	Inntil 12 meter

AVFALLSTYPE

- Emballasje - Papp og Papir
- Elektronikk - E-avfall

REKLAMASJONSVILKÅR

CTM Lyng AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual. Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

KOMPONENTER & TILKOBLING

Produktet er beregnet for innendørs bruk.

PRODUSENT/TEKNISK SERVICE

CTM Lyng AS
Verkstedvegen 19,
7125 Vanvikan
support.ctmlyng.no
Tlf: 74 85 55 10

NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER

