

## FDV BLAD FOR CHINT CHINT NA1-2000

### GENERELT

Åpen effektbryter 3- og 4-pol

Bryte-evne: Icu=80kA v/400V  
Ics=Icw=50kA v/400V

### FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947-2

Fysisk størrelse (bxhxd) (fixed type):  
NA1-2000 3p: 318x402x350  
NA1-2000 4p: 413x402x350

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:  
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maks xW/pol  
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:  
Levetid:

Bør funksjonstestes hvert år. Har bryteren vært utsatt for kortslutning, kontakt tavlebygger/Cenika.  
Elektrisk levetid 500 koblinger  
Mekanisk levetid 2500 koblinger

### TILBEHØR

### PRODUKT

NA1-2000/1250 3-polt fixed type best nr. CV003087  
NA1-2000/1600 3-polt fixed type best nr. CV003094  
NA1-2000/3000 3-polt fixed type best nr. CV003100  
NA1-2000/1250 4-polt fixed type best nr. CV003191  
NA1-2000/1600 4-polt fixed type best nr. CV003209  
NA1-2000/2000 4-polt fixed type best nr. CV003216

NA-2000 drawer type (uttrekkbar type):  
Kontakt Cenika AS da disse normalt ikke er lagerført.  
Disse fås også med vernstørrelser 1250A, 1600A og 2000A