

FDV BLAD FOR CHINT CHINT NA1-3200

GENERELT

Åpen effektbryter 3- og 4-pol

Bryte-evne: Icu=100kA v/400V
Ics=Icw=00kA v/400V

FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947-2

Fysisk størrelse (bxhxd) (fixed type):
NA1-3200 3p: 378x402x389
NA1-3200 4p: 493x402x389

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Bør funksjonstestes hvert år. Har bryteren vært utsatt for kortslutning, kontakt tavlebygger/Cenika.

Levetid:

Elektrisk levetid 500 koblinger
Mekanisk levetid 2500 koblinger

TILBEHØR

Auxiliary contact / signalkontakt
Locking-device / nøkkel-lås
Wire-cable mechanical interlock / wire mekanisk sammenkobling (mellom 2 stk NA1).
Connecting-rod type mechanical interlock / mekanisk sammenkobling med stag (mellom 2 stk NA1)

Shunt release / utslags rele
Closing electromagnet / innslags rele
Under voltage release / underspenningsrele
Motor-driven energy-storage mechanism / motor dreven oppspenningsmekanisme.

PRODUKT

NA1-3200/2000 3-polt fixed type best nr. CV003117
NA1-3200/2500 3-polt fixed type best nr. CV003124
NA1-3200/3200 3-polt fixed type best nr. CV003131
NA1-3200/2000 4-polt fixed type best nr. CV003223
NA1-3200/2500 4-polt fixed type best nr. CV003230
NA1-3200/3200 4-polt fixed type best nr. CV003247

NA-3200 drawer type (uttrekkbar type):
Kontakt Cenika AS da disse normalt ikke er lagerført.
Disse fås også med vernstørrelser 2000A, 2500A og 3200A.
Disse kan også leveres komplett med motor og annet tilleggsutstyr.