

HEATIT Z-RELAY 25A



Heatit Z-Relay er et multifunksjonsrelé med mange forskjellige bruksområder. Den IP 55-klassifiserte kapslingen gjør Heatit Z-Relay også egnet til utendørs bruk. Reléet kan trekke inntil 25A.

Heatit Z-Relay har 3 innganger som kan brukes i kombinasjon.

Heatit Z-Relay er et multifunksjonsprodukt og kan brukes til følgende applikasjoner:

- Lekkasjekontroll
- Temperaturkontroll
- Strømmåling av varmtvannsbereder
- Varierte oppgaver utendørs

Reléets innganger kan brukes sammen med forskjellige NTC temperaturfølere. Reléet har OTA, strømmåling og S2-kryptering.

PRODUKTINFO Heatit Z-Relay 25A



EGENSKAPER

- Multifunksjonsrelé
- Mange forskjellige bruksområder
- Relé 25A
- 3 innganger
- Mulighet for ekstern antenne
- Kan brukes sammen med ulike typer NTC-følere
- Kalibrering
- Assosiasjoner
- Firmware-oppdatering (OTA)
- Strømmåling
- Multilevel sensor command class
- Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 inkludering.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Spenning	230VAC 50Hz
Maks. strøm	25A
Effektforbruk	0,8W standby
Omgivelsestemperatur	5°C til 40°C
Kompatibel med NTC-følere med verdi	10, 12, 15, 22, 33 og 47 kΩ @ 25°C
Rekkevidde RF	Min. 40 meter
IP-klasse	IP 55
Størrelse (LxHxB)	104 x 104 x 46mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE
EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 125 54	Heatit Z-Relay 25A - Z-Wave relémodul
45 124 78	TF probe for lekkasjesensor
88 114 85	Bürkert magnetventil 1/2" 230V - 8W
88 114 86	Bürkert magnetventil 3/4" 230V - 8W

BRUKSOMRÅDER

- LEKKASJEKONTROLL
- TEMPERATURKONTROLL
- STRØMMÅLING AV VARMTVANNBEREDER
- VARIERTE OPPGAVER UTENDØRS

LEKKASJEKONTROLL

LEKKASJEKONTROLL MED MAGNETVENTIL

Heatit Z-Relay kan kobles til en lekkasjesensor. Reléet kan styre en magnetventil slik at vannforsyningen kan slås av når du er borte. Ventilen vil lukkes automatisk når sensoren oppdager en lekkasje. Reléet kan knyttes til flere lekkasjesensorer.



+

STRØMMÅLING AV VARMTVANNBEREDER

Heatit Z-Relay kan benyttes til strømmåling av varmtvannsbereider. Du kan enkelt måle forbruket av bereideren din slik at du kan holde kontroll på kostnadene.



TEMPERATURKONTROLL

OPPVARMING/KJØLING

Du kan kontrollere elektrisk oppvarming og kjøling med temperatursensorer, enten for å styre komforttemperatur eller maks./min.-begrensning. Kan brukes sammen med Heatit Z-Temp2 for optimal kontroll.



FOR UTENDØRS BRUK

Reléet har IP 55-kapsling og kan derfor benyttes til ulike bruksområder ute; alt fra vanning i hagen din, frostsikring eller som varmestyring utendørs.