

simplify

Namron Simplify Gateway

Quick Start Guide
Hurtigstartguide
Snabbstartsguide



Namron AS
Nedre Kalbakkvei 88B
1081 Oslo
Norge

Bluetooth zigbee  CE IP20 

namron



English

Risk of personal injury or property damage

Pursuant to Section 21 of the Regulations on Electrical Equipment, we are obliged to inform our consumers that installation material intended to be included in a fixed electrical installation can only be installed by a registered installation company. Local safety standards, rules, and regulations should be followed.

Operating voltage

5V DC – USB-C

Operating Temperature

+5 til +40 °C

Relative humidity

8 – 80%

IP Grade

P20

Measurments

96x96x29mm

Connection

WiFi 2.4 GHz

LAN - RJ45

Fitting

Mounts with included USB-C to USB-A cable
and included USB Power adaptor

Protocol and Radio Frequency

Bluetooth 2,4GHz (IEEE 802.15.1)

Zigbee 3.0 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)

WiFi 2,4GHz (IEEE 802.11)

1 Product Details



Details of Simplify Gateway:

1. Namron Simplify Gateway
2. Ethernet – RJ45 connection
3. Button 1
4. Button 2
5. USB-C connection for power adapter
6. LED 1 - Network Indicator
7. LED 2 – Bluetooth/Zigbee indicator
8. LED 3 – Power indicator

In the box you will find:

1. Namron Simplify Gateway
2. AC to USB Power Adapter
3. USB-C to USB-A cable
4. Quick Start Guide

Note! Configuration of the device is done in the Namron Simplify app during the pairing process.

A complete instruction manual about the Namron Simplify system and your device can be found by scanning this QR code, or going to [Http://www.simplify.namron.com](http://www.simplify.namron.com)



2

Configuration

Download the Namron Simplify app from the App Store or Google Play Store and set up an account or log in to your existing account.

This device supports OTA software updates through cloud.



2.1 Fitting

With cabel ethernet connection

- Install a network cable (Sold separately) between the Simplify Gateway and your network router.
- Plug the included USB-C to USB-A cable into the USB power adapter and Simplify Gateway. Fit the power adapter into the wall outlet

WiFi connection

- Plug the included USB-C to USB-A cable into the USB power adapter and Simplify Gateway. Fit the power adapter into the wall outlet
- Configuration of the WiFi settings is done in the Simplify app in the pairing process of the gateway.

2.2 Add Gateway to your Simplify app

To add Gateway to the Simplify app, do the following:

- Go to settings in the Simplify app
- Select add new device
- Select Gateway
- The Simplify app will now search for local devices. Select “Simplify Gateway” in the overview and follow the instructions in the app.

3 LED Indicators

Function	Meaning
LED 1 – Glows green	Connected to the internet and connected to the server
LED 1 – Flashing green	Not accessing the internet or connecting to the server
LED 2 – Glows green	BLE and Zigbee active – No inclusion is active
LED 2 – Flashing green	Zigbee including is active
LED 3 – Glowing green	Gateway is turned on

Function	How	LED indicator
Setting the Gateway back to factory mode	Click and hold button 1 for 5 seconds	LED 1 will flash rapidly to indicate that GW has been reset.
Enable Zigbee inclusion	Enable Zigbee pairing in the Simplify app	LED 2 will flash green
Enable Matter Bridge inclusion	Quickly click 3 times on button 2	*Will be released later



Norsk

Fare for person eller eiendomsskade

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 21 pliktig til å informere våre forbrukere at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Lokale sikkerhetsstandarder, regler og forskrifter skal følges.

Driftsspøning
5V DC - USB-C

Driftstemperatur
-20 til +40 °C

Relativ fuktighet
8 - 80%

IP Grad
IP20


Mål
96x96x29mm

Tilkobling
WiFi 2.4 GHz
LAN - RJ45

Montering
Monteres med medfølgende USB-C til USB-A
kabel og USB strømadapter

Protokoll og Radiofrekvens
Bluetooth 2,4GHz (IEEE 802.15.1)
Zigbee 3.0 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
WiFi 2,4GHz (IEEE 802.11)

1 Produktdetaljer



Detaljer om Simplify Gateway:

1. Namron Simplify Gateway
2. Ethernet – RJ45 tilkobling
3. Knapp 1
4. Knapp 2
5. USB-C tilkobling for strømadapter
6. LED 1 - Nettverksindikator
7. LED 2 – Bluetooth/Zigbee indikator
8. LED 3 - Strømindikator

I esken finner du:

1. Namron Simplify Gateway
2. AC til USB Strømadapter
3. USB-C til USB-A kabel
4. Hurtigstart guide

NB! Konfigurasjon av enheten gjøres i Namron Simplify appen under inkluderingsprosessen

En fullstendig bruksanvisning om Namron Simplify systemet og din enhet finner du ved å skanne denne QR koden, eller gå på [Http://www.simplify.namron.com](http://www.simplify.namron.com)



2 Konfigurasjon

Last ned Namron Simplify appen fra App Store eller Google Play Store og sett opp en konto eller logg inn på eksisterende konto.

Enheten støtter OTA programvareoppdateringer via skyen.



2.1 Montering

Kablet ethernet

- Monter en nettverkskabel (selges separat) imellom Simplify Gateway og din nettverksruter.
- Monter den medfølgende USB-C til USB-A kabel en i USB strømadapteren og Simplify Gateway. Monter strømadapteren i stikkontakten

WiFi tilkobling

- Monter den medfølgende USB-C til USB-A kabelen i USB strømadapteren og Simplify Gateway. Monter strømadapteren i stikkontakten
- Konfigurasjon av WiFi gjør du i Simplify appen

2.2 Legge til Gateway i Simplify appen

For å legge til Gateway i Simplify appen gjør du følgende:

- Gå til innstillinger i Simplify appen
- Velg legg til ny enhet
- Velg Gateway
- Simplify appen vil nå søke etter lokale enheter. Velg "Simplify Gateway" i oversikten og følg anvisningen i appen

3 LED indikatorer

LED Indikator	Betydning
LED 1 – Lyser grønt	Tilkoblet internett og har kontakt med server
LED 1 – Blinker grønt	Ikke tilgang på internett eller får ikke kontakt med server
LED 2 – Lyser grønt	BLE og Zigbee aktiv – Ingen inkludering er aktiv
LED 2 – Blinker grønt	Zigbee inkludering er aktiv
LED 3 – Lyser grønt	Gateway er slått på

Hva	Hvordan	LED indikator
Sette Gateway tilbake til fabrikk modus	Klikk og hold inne knapp 1 i 5 sekunder	LED 1 vil blinke raskt for å indikere at GW er resatt.
Aktivere Zigbee inkludering	Aktiver Zigbee inkludering i Simplify appen	LED 2 vil blinke grønt
Aktiver inkludering av Matter Bridge	Klikk raskt 3 ganger på knapp 2	*Slippes i en senere oppdatering!



Svenska

Risk för person- eller egendomsskada

Enligt föreskriften om elektrisk utrustning § 21 är vi skyldiga att informera våra användare om att installationsmaterial avsett för fast elektrisk installation endast får installeras av auktoriserad installatör. Lokala säkerhetsstandarder, bestämmelser och föreskrifter ska följas.

Nätspänning
5V DC – USB-C

Drifttemperatur
-20 till +40 °C

Relativ luftfuktighet
8 – 80%

IP-klass
IP20

Mått
96x96x29mm

Nätverk
WiFi 2.4 GHz
LAN - RJ45

Montering
Monteras med medföljande USB-C till USB-A
kabel strömadapter

Protokoll och Radiofrekvens
Bluetooth 2,4GHz (IEEE 802.15.1)
Zigbee 3.0 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
WiFi 2,4GHz (IEEE 802.11)

1 Produktdetaljer



Detaljer om Simplify Gateway:

1. Namron Simplify Gateway
2. Ethernet – RJ45 inkoppling
3. Knapp 1
4. Knapp 2
5. USB-C inkoppling för strömadapter
6. LED 1 – Nätverksindikator
7. LED 2 – Bluetooth/Zigbee indikator
8. LED 3 - Strömindikator

I lådan hittar du:

1. Namron Simplify Gateway
2. AC till USB Strömadapter
3. USB-C till USB-A kabel
4. Nätverkskabel
5. Snabbstartsguide

OBS! Konfiguration av enheten görs i Namron Simplify appen under inkluderingsprocessen.

Fullständig bruksanvisning för Namron Simplify-systemet och din enhet hittar du genom att skanna denna QR-kod eller genom att gå till
<http://www.simplify.namron.com>



Ladda ned Namron Simplify-appen från App Store eller Google Play Store och registrera en ny användare eller logga in på existerande konto.

Enheten stöder OTA-uppdateringar via molnet.



2.1 Montering

Kabel Ethernet

- Installera en nätverkskabel (säljs separat) mellan Simplify Gateway och din router.
- Montera medföljande USB-C till USB-A kabel i USB strömadapter och Simplify Gateway. Montera strömadapter i ett vägguttag

WiFi-anslutning

- Montera medföljande USB-C till USB-A kabel i USB strömadapter och Simplify Gateway. Montera strömadapter i ett vägguttag
- Konfiguration av WiFi gör du i Simplify appen

2.2 Lägga till Gateway i Simplify-appen

För att lägga till Gateway i Simplify-appen följer du följande steg:

- Gå till inställningar i Simplify-appen
- Välj lägg till ny enhet
- Välj Gateway
- Simplify appen kommer nu söka efter lokala enheter. Välj "Simplify Gateway" i översikten och följ anvisningen i appen

3 LED-indikatorer

LED-indikator	Betydelse
LED 1 – Lyser grönt	Internetåtkomst och har kontakt med servern
LED 1 – Blinkar grönt	Ingen internetåtkomst eller kan inte ansluta till servern
LED 2 – Lyser grönt	BLE och Zigbee aktiv – Ingen parkoppling är aktiv
LED 2 – Blinkar grönt	Zigbee parkoppling är aktiv
LED 3 – Lyser grönt	Gateway är påslagen

Åtgärd	Hur	LED-indikator
Återställa Gateway till fabriksinställningar	Tryck och håll in knapp 1 i 5 sekunder	LED 1 blinkar snabbt för att indikera att Gateway har återställts
Aktivera Zigbee parkoppling	Tryck på knapp 1 på Gateway eller aktivera Zigbee parning i Simplify appen	LED 2 blinkar grönt
Aktivera Matter Bridge parkoppling	Tryck snabbt 3 gånger på knapp 2	Kommer i senare uppdatering