

Flexit sentralstøvsuger – ditt valg til et friskere hjem!



Blåser det skadelige finstøvet
ut av huset.

Norges mest solgte!
– ny og forbedret



FLEXIT FOR ET SUNT INNEMILJØ

Et friskere hjem

Omtrent 90% av tiden oppholder vi oss innendørs, og en stor del av denne tiden er vi hjemme. Luften vi puster inn er den viktigste kilde til forurensing av kroppen. Det er derfor viktig at luften vi puster inn er ren og frisk. En sentralstøvsuger blåser det skadelige finstøvet ut av huset i motsetning til en vanlig støvsuger som blåser luften inn i rommet igjen. På den måten får du et friskere hjem med en sentralstøvsuger fra Flexit.

5 gode grunner for å installere Flexit sentralstøvsuger

- Blåser det skadelige finstøvet ut av huset
- Rimelig engangsinvestering
- Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger
- Gjør renholdet enklere
- Lavt lydnivå



Hva bør du legge vekt på ved kjøp av sentralstøvsuger?

Effektiv rengjøring og stor kapasitet

En Flexit sentralstøvsuger har god sugeeffekt og gjør rengjøringen effektiv. Støvsugerbeholderen er stor og du trenger normalt å bytte posen eller tømme beholderen kun en til to ganger pr år.

Enkel i bruk og stillegående

Med en sentralstøvsuger slipper du å dra rundt på støvsugeren. Støvsugerslangen har lang rekkevidde, og det er som regel nok med ett uttak til slangen i hver etasje for å nå hele boligen. I tillegg er støvsugingen stillegående. Selve støvsugeren plasseres i et sekundært rom, for eksempel i bod eller kjeller, og du hører kun susingen fra munnstykket når du støvsuger.

Kvalitet fra markedslederen

Flexit er Norges største leverandør av sentralstøvsuger. Flexit har fokus på kvalitet i alle ledd. Med over 35 års erfaring som leverandør til norske boliger kan du føle deg trygg når du velger sentralstøvsuger fra Flexit.

Nyheter og forbedringer

Mer effektiv rengjøring med mindre strømforbruk

Sentralstøvsugerens motor har blitt forbedret på viktige områder. Motoren har fått økt rengjøringseffekt og er dermed blitt enda mer effektiv. I tillegg har motoren fått et lavere strømforbruk.

Trådløs kommunikasjon

De nye sentralstøvsugerne har trådløs toveis kommunikasjon, dvs. at informasjon sendes trådløst begge veier mellom håndtak og støvsuger. Dette gir hensiktsmessig informasjon hos den som støvsuger. Det er således ikke nødvendig å bruke svakstrømkabel for å gi signaler mellom sentralstøvsugeren og håndtaket. I tillegg gjør den trådløse kommunikasjonen at slangen blir lettere og dermed enklere i bruk. Maskinene har fortsatt tilkoblingspunkter for svakstrømkabel slik at de fint kan benyttes i eksisterende installasjoner hvor av/på- og standard slanger er i bruk.

Lavere lyd

Forbedringer har gjort sentralstøvsugeren enda mer stillegående. Dette gjør rengjøringen mer behagelig uten ubehagelig støy for andre.

Praktisk informasjonsdisplay på håndtaket

Støvsugerhåndtaket har fått flere nye funksjoner. Et informasjonsdisplay på håndtaket gir deg nyttig informasjon blant annet om når støvsugeren må tømmes. Håndtaket finnes i to varianter.

Smart regulering

I tillegg til av/på-funksjon kan du også regulere sugestyrken på støvsugeren på håndtaket. Tidligere har dette blitt gjort ved å åpne for "falsk luft". Nå gjøres dette ved å regulere hastigheten på motoren via en bryter på håndtaket.



La sentralstøvsugeren og ventilasjonsanlegget samarbeide

Sentralstøvsugeren kan tilkobles luftbehandlingsaggregatet med en svakstrømskabel dersom du har balansert ventilasjon fra Flexit. Dette kan være aktuelt i nye tette boliger for å sikre at ventilasjonsanlegget gir ekstra luft inn i boligen når sentralstøvsugeren benyttes. Det vil sikre et optimalt innneklima.



Sugebrett ved gulv (Tilleggsutstyr)

Dette krever svakstrømsledning mellom sugebrett og selve maskinen.

NB! Minimum sokkelhøyde må være 10 cm.

Sentralstøvsugeren

En Flexit sentralstøvsuger er utviklet for å gi et maksimalt rengjøringsresultat. Flexit har sentralstøvsugere for alle type boliger, og du kan velge mellom fire ulike modeller. Nedenfor finner du produktinformasjon som gjør det lettere for deg å finne riktig modell til din bolig.



Flexit CVR 2000

Art.nr. 04020

Sugeeffekt: 490 watt *



Flexit CVR 3000

Art.nr. 04030

Sugeeffekt: 510 watt *



Flexit CVR 4000

Art.nr. 04040

Med informasjonsdisplay.
Sugeeffekt: 510 watt *

Produktfordeler

- Svært stillegående
- Enkel tømning
- Trådløs kommunikasjon
- Redusert strømforbruk
- Lavere lyd
- Forbedret rengjøringseffekt
- Motor avgir ikke støv til rommet der den er plassert



Flexit CVR 1000

Art.nr. 04010

Ideell for plassering i små rom og skap.

Sugeeffekt: 460 watt *

* Må ikke forveksles med motorens wattstyrke.

Tekniske data	CVR 1000	CVR 2000	CVR 3000	CVR 4000
Høyde	427 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Bredde m/håndtak	360 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Dybde m/brakett	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Motor (lukket Through Flow motor)	1300 W	1550 W	1700 W	1700 W
Sikringskurs	10 A	10 A	10A	10A
Vekt	5 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Lyd fra enhet	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB
Kapasitet, støvbeholder	-	25 liter	25 liter	25 liter
Kapasitet ved bruk av støvpose	10 liter	14 liter	14 liter	14 liter
Max sugeeffekt motor	650 Airwatt	720 Airwatt	735 Airwatt	735 Airwatt
Maks sugeeffekt (målt på sugeenhet)	460 W	490 W	510 W	510 W
Maks luftmengde (målt på sugeenhet)	50 l/s	53 l/s	54 l/s	54 l/s
Maks vakum (målt på sugeenhet)	21 kPa	30 kPa	30 kPa	30 kPa
Rekkevidde RRC	50 meter	50 meter	50 meter	50 meter

Brukerutstyr

Effektiv og behagelig rengjøring

Brukerutstyret med slangen og munnstykker inneholder det du trenger for at rengjøringen skal være effektiv og for at du skal få et godt sluttresultat. Slangene er lette for å gjøre støvsugingen så enkel og behagelig som mulig. Håndtakene har en ergonomisk utforming som gir et godt grep. I tillegg er rengjøringseffekten ytterligere forbedret ved at slangen har fått mindre innvendig motstand. En fordel er at slangen kan forlenges eller kappes, for eksempel hvis man bygger om og trenger økt rekkevidde eller man synes slangen er unødvendig lang.

Brukerutstyr LCD 12 m slange (art.nr. 04003) Infosenter på håndtak

- Viser sugestyrke
- Varsler om å sjekke pose/holder
- Reguleringsknapper for innstilling av sugestyrke

Brukerutstyr LED 9 m slange (art.nr. 04001) eller 12 m slange (art.nr. 04002)

LED-dioder på håndtaket

- Lyssignal signaliserer endring av sugestyrke
- Lyssignal som varsler om å sjekke pose/holder
- Reguleringsknapper for innstilling av sugestyrke



NB! Passer kun til CVR-sugeenheter

For slangesett til tidligere modeller, se www.flexit.no

Pakkene inneholder sugemunnstykker for både gulv og tepper



Universal-/kombimunnstykke for tepper og harde gulv.



Parkettmunnstykke



Gardin-/møbelmunnstykke



Støvbørste



Radiator- og fugemunnstykke



Teleskoprør. Lengden kan enkelt justeres med en hånd



Veggfeste for slange med opphengspunkter for munnstykker

Viktige råd og tips før du starter montering

1. Sjekk at du har valgt riktig modell

Flexit sentralstøvsuger finnes i fire ulike modeller. Velg en modell i henhold til ditt behov. Dersom du trenger råd og veiledning vil du få hjelp hos våre forhandlere.

2. Velg riktig plassering av sugeenheten

Vi anbefaler montering i bod, kjeller, garasje eller rom som blir lite brukt.

- Flexit CVR 1000 kan plasseres i kjøkkenskap, garderobe skap eller lignende. Kan også monteres i bod, kjeller e.l.
- Flexit CVR 2000, CVR 3000 og CVR 4000 monteres normalt i bod, kjeller e.l.
- Flexit CVR 3000 og CVR 4000 anbefales når man skal bruke lang slange, eller når sugeenheten skal monteres høyt i huset.

Generelle hensyn:

- sugeenheten bør plasseres lavt i huset
- sugeenheten plasseres nær yttervegg
- utblåsningsrøret bør være kortest mulig
- utblåsningsventilen plasseres ikke ved inngangsdør, vindu eller lignende

3. Plassering av sugekontakter

Husk å plassere sugekontaktene slik at støvsuger-slangen dekker et størst mulig område. Normalt skal hver sugekontakt dekke en radius på 10 meter (inkludert teleskoprør og munnstykke). Dette dekker normalt hele etasjen. Vi anbefaler å bruke en 10 meter lang snor for å finne ut hvor langt slangen rekker fra det sted hvor du ønsker å plassere sugekontakten.

Ønsker du en kortere slange, kan du montere flere sugekontakter. Husk å ta hensyn til møbler, skap, senger o.l. Planlegging av arbeidet er viktig.

NB! Husk å undersøke om det ligger elektriske ledninger etc. der hvor du planlegger å føre rørene.


4. Slinger fås som standard opptil 12 meter. I tillegg kan slangene skjøtes. Vær oppmerksom på at ekstra lange slanger kan redusere sugestyrken, og det kan derfor være et alternativ at det installeres flere sugekontakter fremfor å bruke ekstra lang slange.

Fig. 1
Plassering av sugeenheten




Passende sted for montering av sugeenheten kan f. eks. være kjeller, bod, garasje eller et rom som blir lite brukt. Bør plasseres lavt i huset.

Fig. 2
Plassering av sugekontakter




Husk å plassere sugekontaktene slik at de dekker et størst mulig område. Normalt skal hver sugekontakt dekke en radius på 10 meter (inkl. teleskoprør og munnstykke). Dette dekker normalt hele etasjen.

Fig. 3
Vertikal rørføring



Skap eller garderobe er som regel godt egnet til vertikale rørføringer. Sugekontakten kan påkobles i tilstøtende rom.

Fig. 4
Føring i loft



Kaldt loft eller kott kan benyttes for det horisontale røret, til der hvor sugekontakten skal monteres. Sugekontaktene kan monteres i vegg eller gulv etter hva som passer best. NB! Sugeenheten bør plasseres i samme etasje som laveste sugekontakt.

Forenklet fremstilling av hvordan de enkelte deler monteres:



Bildet viser en forenklet montering av en Flexit sentralstøvsuger med 2 sugekontakter og utblåsningsrør.

Monteres enkelt i både nye og eksisterende boliger

Børste-/slangesett består av:

Komplett slange med teleskoprør og munnstykker.

Art. nr. 04001: Brukerutstyr LED m/9 m slange

Art. nr. 04002: Brukerutstyr LED m/12 m slange

Art. nr. 04003: Brukerutstyr LCD m/12 m slange

Alternative rørpakker består av:

Rørpakke med 3 sugekontakter og 17,25 m rør

Rørpakke med 2 sugekontakter og 10,35 m rør

Rørpakke med 1 sugekontakt og 6,9 m rør (suppleringspakke)

...og som inneholder:


Sugekontakt	3 stk.	2 stk.	1 stk.
Monteringsplate	3 stk.	2 stk.	1 stk.
Kortbend 90°	3 stk.	4 stk.	1 stk.
Rør, à 1,15m lengde	15 stk.	9 stk.	5 stk.
Bend 90°	11 stk.	5 stk.	4 stk.
Bend 45°	6 stk.	2 stk.	2 stk.
Rørklemme	7 stk.	6 stk.	3 stk.
Skjøtemuffe	12 stk.	5 stk.	4 stk.
Grenrør 90°	2 stk.	1 stk.	1 stk.
Svakstrømsledning	25 m	15 m	10 m
Strips til svakstrømsledning	30 stk.	20 stk.	10 stk.
Utblåsningsventil	1 stk.	1 stk.	
Støydemper for utblåsningsventil	1 stk.	1 stk.	
Adapter for ettermontering	3 stk.	2 stk.	
ABS Sementlim 118 ml.	1 stk.	1 stk.	

Tilleggsutstyr:

- Ekstra lyddemper
- Sugebrett ved gulv (krever svakstrømsledning)
- Messing- eller stålkontakt
- Overgang mellom rør (Ø51) og spirorør (Ø100). Produktet er utstyrt med spjeld.




Fig. 5
Montering i gulv




Sugekontakten kan monteres i gulvet eller i veggen, alt etter hva som passer best.

Fig. 6
Montering i vegg




Ved montering på vegg kan det vertikale røret «kasses inn», eller det kan gå inn i et eksisterende skap.




Røret kan også monteres som vist her. Her er også sugekanten montert i utføringen.

Fig. 7
Montering i eksisterende vegger og gulv




Ved montering av sugekontakt i eksisterende vegger og gulv, fjernes festeplaten på siden av monteringsplaten. Festeplaten kuttes med baufil eller man gjør et riss og brykker av flensen.

Fig. 8
Festing av sugekontakt



Monteringsplaten tres inn i hullet og holdes på plass mens røret føres gjennom veggen/gulvet. Røret holder monteringsplaten på plass mens sugekanten festes. NB! Husk å strekke svakstrømsledningen på utsiden av røret og lim sammen rørene.



Ved ettermontering av sugekontakt uten bruk av monteringsplate benyttes en adapter type 02476 direkte på stussen til kontakten. Adapteren passer så videre rett på et rør. Sugekontakten skal ikke limes til adapteren. Denne løsning kan brukes i gulv eller der veggbord er så tykke at monteringsplate ikke kan brukes.



Spesialist på ren og frisk luft

Flexit er leverandør av ren og frisk luft løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor sentralstøvsuger og boligventilasjon og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er en norsk bedrift. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima.

Det gir trygghet for deg!

EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter). EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.